

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Sikafloor®-3000 Nature Additive

Granulato di sughero

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Carica a base di granulato di sughero per il rivestimento Sikafloor®-3000 Nature. Viene impiegato insieme al legante Sikafloor®-3000 per creare pavimenti decorativi con l'aspetto naturale del sughero. Parte integrante dei sistemi Sika ComfortFloor® Nature.

VANTAGGI

- Lavorazione facile
- Buone proprietà di fluidità se lavorato con il legante Sikafloor®-3000
- Per rivestimenti a pavimento particolarmente decorativi dall'aspetto naturale
- A base di materie prime rinnovabili

IMPIEGO

- Carica per Sikafloor®-3000 Nature
- Per rivestimenti decorativi con effetto sughero
- Solo per uso in ambienti interni

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Granulato di sughero 0.2-0.6 mm	
Imballaggi	Secchio:	0.45 kg
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 5 anni dalla data di produzione	
Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +30 °C. Conservare all'asciutto. Proteggere dai raggi solari diretti.	
Aspetto / Colore	Granulato marrone	
Densità	~ 0.05 kg/l	

INFORMAZIONI DI SISTEMA

Struttura del sistema	Consultare la scheda dati sulle caratteristiche di Sikafloor®-3000 Nature.
-----------------------	--

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Consumo	0.055 - 0.062 kg/m ²
Rapporto di miscelazione	1 secchio da 0.45 kg di Sikafloor®-3000 Nature Additive per 20 kg di Sikafloor®-3000 (1 unità d'ordine A+B).

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utente è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

MISCELAZIONE

Rimescolare brevemente il comp. A di Sikafloor®-3000, quindi aggiungere il comp. B e miscelare per 2 minuti. Versare Sikafloor®-3000 Nature Additive in un secchio da miscelazione vuoto da 30 litri e aggiungere lentamente la resina A+B premiscelata, con l'agitatore in funzione, fino ad ottenere una massa omogenea. Evitare di introdurre aria mescolando troppo a lungo.

Si raccomanda l'utilizzo di agitatori a cestello a uno o due bracci (300 - 400 g/min).

APPLICAZIONE

Consultare la scheda dati sulle caratteristiche di Sikafloor®-3000 Nature.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto
Sikafloor®-3000 Nature Additive
Maggio 2024, Versione 01.01
020816020010000062

Sikafloor-3000NatureAdditive-it-CH-(05-2024)-1-1.pdf