

SikaMur® Seal-201

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 59672014

1	EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYP(S):	59672014
2	VERWENDUNGSZWECK(E):	EN 998-1:2016 Normalputzmörtel CS IV als Aussen-/Innenputzmörtel für die Verwendung auf Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden
3	HERSTELLER:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich
4	BEVOLLMÄCHTIGTER:	
5	SYSTEME ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:	System 4
6a	HARMONISIERTE NORM:	EN 998-1:2016
	Notifizierte Stelle(n):	Nicht relevant

7 ERKLÄRTE LEISTUNGEN

Wesentliche Merkmale	Leistung	AVCP	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	System 4	EN 998-1:2016
Wasseraufnahme	Wc2	System 4	
Wasserdurchlässigkeit nach Bewitterung	NPD	System 4	
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 25$	System 4	
Haftzugfestigkeit	$\geq 0.08 \text{ N/mm}^2$ (bei Bruchbild A, B und C)	System 4	
Haftzugfestigkeit nach Bewitterung	NPD	System 4	
Wärmeleitfähigkeit/Dichte	$\leq 0.82 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ für P = 50% $\leq 0.89 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ für P = 90% (Tabellenwerte nach EN 1745)	System 4	
Wärmeleitfähigkeit (bei Wärmedämmputzmörteln)	NPD	System 4	
Dauerhaftigkeit von Einlagenputzmörtel	NPD	System 4	
Dauerhaftigkeit von allen Putzmörteln, ausser Einlagenputzmörtel	Aufgrund der vorliegenden Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für stark angreifende Umgebung nach EN 998-2, Anhang B	System 4	
Gefährliche Substanzen	NPD	System 4	

8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Martin Keller
Geschäftsführer
Zürich am 08.08.2022



Patrik Barmettler
Produktioningenieur
Zürich am 08.08.2022



.....
Ende der Informationen gemäss Anforderung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011



13

Sika Services AG, Zürich, Schweiz

DoP Nr. 59672014

EN 998-1:2016

Notifizierte Stelle: Nicht relevant

Normalputzmörtel CS IV als Aussen-/Innenputzmörtel für die Verwendung auf
Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden

Brandverhalten	A1
Wasseraufnahme	Wc2
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 25$
Haftzugfestigkeit	$\geq 0.08 \text{ N/mm}^2$ (bei Bruchbild A, B und C)
Wärmeleitfähigkeit/Dichte	$\leq 0.82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P = 50% $\leq 0.89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P = 90% (Tabellenwerte nach EN 1745)
Dauerhaftigkeit von allen Putzmörteln, ausser Einlagenputzmörtel	Aufgrund der vorliegenden Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für stark angreifende Umgebung nach EN 998-2, Anhang B

<http://dop.sika.com>

ÖKOLOGISCHE, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)

Für detaillierte Angaben zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter www.sika.ch welches physikalische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten enthält.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Leistungserklärung

SikaMur® Seal-201
59672014
2022.08, Revision 1.0
1678

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich
Schweiz
www.sika.ch

Leistungserklärung
SikaMur® Seal-201
59672014
2022.08, Revision 1.0
1678

4/4

BUILDING TRUST

