

# Sikafloor®-400 N Elastic

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

### Nr. 40394442

1	<b>EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYPUS:</b>	40394442
2	<b>VERWENDUNGSZWECK(E):</b>	EN 1504-2:2004 Oberflächenschutzprodukt - Beschichtung Schutz gegen das Eindringen von Stoffen (1.3) Regulierung des Feuchtehaushaltes (2.2) Physikalische Widerstandsfähigkeit (5.1) Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien (6.1) Zunehmender elektrischer Widerstand (8.2)
3	<b>HERSTELLER:</b>	Sika Schweiz AG Tüffenwies 16 8048 Zürich
4	<b>BEVOLLMÄCHTIGTER:</b>	
5	<b>SYSTEME ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:</b>	System 2+ (Verwendungszwecke in Gebäuden und ingenieurtechnischen Bauwerken) System 3 (Verwendungszwecke die Vorschriften zum Brandverhalten unterliegen)
6a	<b>HARMONISIERTE NORM:</b>	EN 1504-2:2004
	Notifizierte Stelle(n):	0767, 0921

**7 ERKLÄRTE LEISTUNGEN**Geprüft als Teil eines Systemaufbaus:  
Sikafloor®-161, Sikafloor®-400 N Elastic und Sikafloor®-410

Wesentliche Merkmale	Leistung	AVCP	Harmonisierte technische Spezifikation
Lineares Schrumpfen	NPD		EN 1504-2: 2004
Druckfestigkeit	NPD		
Wärmeausdehnungskoeffizient	NPD		
Abriebfestigkeit (Taber-Test) <sup>1</sup>	Masseverlust < 3000 mg	System 2+	
Gitterschnitt	NPD		
CO <sub>2</sub> -Durchlässigkeit	s <sub>d</sub> ≥ 50 m	System 2+	
Wasserdampf-Durchlässigkeit	Klasse II	System 2+	
Kapillare Wasseraufnahme und Wasser-Durchlässigkeit	ω ≤ 0.1 kg/(m <sup>2</sup> x h <sup>0.5</sup> )	System 2+	
Temperaturwechselverträglichkeit	NPD		
Widerstand gegen Temperaturschock	NPD		
Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien	NPD		
Widerstandsfähigkeit gegen starken chemischen Angriff <sup>2</sup>	Klasse II	System 2+	
Rissüberbrückungsfähigkeit	NPD		
Schlagfestigkeit	NPD		
Abreissversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit	≥ 1.5 (1.0) <sup>3</sup> N/mm <sup>2</sup>	System 2+	
Brandverhalten	C <sub>fi</sub>	System 3	
Griffigkeit	NPD		
Künstliche Bewitterung	NPD		
Antistatisches Verhalten	NPD		
Haftfestigkeit auf nassem Beton	NPD		
Gefährliche Substanzen	NPD		

<sup>1</sup> Zusätzlich müssen die Anforderungen nach EN 13813 erfüllt werden.<sup>2</sup> Bitte Sikafloor® Tabelle zur chemischen Beständigkeit beachten.<sup>3</sup> Der Wert in Klammern ist der niedrigste akzeptierte Wert eines jeden Messwertes.**Leistungserklärung**Sikafloor®-400 N Elastic  
40394442  
2021.01, Revision 1.0  
1008

---

**8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION**

---

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Martin Keller  
Geschäftsführer  
Zürich am 25.01.2021



Dominik Suter  
Produktingenieur  
Zürich am 25.01.2021



.....  
.....  
Ende der Informationen gemäss Anforderung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

---

**VERWANDTE LEISTUNGSERKLÄRUNG**

---

Product-Name	Harmonisierte technische Spezifikation	DoP Nr.
Sikafloor®-400 N Elastic	EN 13813:2002	41776686

---

**Leistungserklärung**  
Sikafloor®-400 N Elastic  
40394442  
2021.01, Revision 1.0  
1008



08

Sika Schweiz AG, Zürich, Schweiz

DoP Nr. 40394442

EN 1504-2:2004

Notifizierte Stelle: 0767, 0921

Oberflächenschutzprodukt - Beschichtung  
Schutz gegen das Eindringen von Stoffen (1.3)  
Regulierung des Feuchtehaushaltes (2.2)  
Physikalische Widerstandsfähigkeit (5.1)  
Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien (6.1)  
Zunehmender elektrischer Widerstand (8.2)

Abriebfestigkeit (Taber-Test)	Masseverlust < 3000 mg
CO <sub>2</sub> -Durchlässigkeit	$s_d \geq 50$ m
Wasserdampf-Durchlässigkeit	Klasse II
Kapillare Wasseraufnahme und Wasser-Durchlässigkeit	$\omega \leq 0.1$ kg/(m <sup>2</sup> x h <sup>0.5</sup> )
Widerstandsfähigkeit gegen starken chemischen Angriff	Klasse II
Abreissversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit	$\geq 1.5$ (1.0) N/mm <sup>2</sup>
Brandverhalten	C <sub>fl</sub>

<http://dop.sika.com>

## ÖKOLOGISCHE, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)

Für detaillierte Angaben zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter [www.sika.ch](http://www.sika.ch) welches physikalische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten enthält.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

### Leistungserklärung

Sikafloor®-400 N Elastic  
40394442  
2021.01, Revision 1.0  
1008

**Sika Schweiz AG**  
Tüffenwies 16  
8048 Zürich  
Schweiz  
[www.sika.ch](http://www.sika.ch)

**Leistungserklärung**  
Sikafloor®-400 N Elastic  
40394442  
2021.01, Revision 1.0  
1008

**5/5**

**BUILDING TRUST**

