

# SikaShield® E-35 sk/Safeguard

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

### Nr. 95061007

1	EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYPS:	95061007	
2	VERWENDUNGSZWECK(E):	EN 13707:2013 Bitumenbahnen mit Trägereinlage für Dachabdichtungen - Definitionen und Eigenschaften	
3	HERSTELLER:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich	
4	BEVOLLMÄCHTIGTER:		
5	SYSTEME ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:	System 2+ System 3 (Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von aussen, Brandverhalten)	
6a	HARMONISIERTE NORM:	EN 13707:2013	
	Notifizierte Stelle(n):	1139	

SikaShield® E-35 sk/Safeguard 95061007 2022.09, Revision 1.0 1445

#### 7 ERKLÄRTE LEISTUNGEN


Wesentliche Merkmale	Leistung	AVCP	Harmonisierte technische Spezifikation
Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von aussen	NPD	System 3	_
Brandverhalten	Klasse E	System 3	
Wasserdichtigkeit, Verfahren B	Bestanden	System 2+	
Zugfestigkeit			<del>_</del>
<ul><li>Längsrichtung</li></ul>	1.000 N/50 mm	System 2+	
<ul><li>Querrichtung</li></ul>	1.000 N/50 mm		<u></u>
Dehnung			
<ul><li>Längsrichtung</li></ul>	2 %	System 2+	EN 13707:2013
<ul><li>Querrichtung</li></ul>	2 %		<u></u>
Widerstand gegen statische Belastung	NPD	System 2+	_
Widerstand gegen stossartige Belastung	NPD	System 2+	
Widerstand gegen Weiterreissen			<del>_</del>
<ul><li>Längsrichtung</li></ul>	200 N	System 2+	
<ul><li>Querrichtung</li></ul>	180 N		
Kaltbiegeverhalten	≤ -25 °C	System 2+	_
Gefährliche Stoffe	Keine	System 2+	

### 8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Martin Keller Geschäftsführer Zürich am 05.09.2022 Christoph Drein Produktingenieur Zürich am 05.09.2022







O

Cilea Cameiaaa	A C 7:: -: - L	C = l= = ! =
Sika Services	AG ZHRICH	SCHWEIZ
JING JCI VICCS	AG, Zuricii,	JCITVVCIZ

DoP Nr. 95061007

EN 13707:2013

Notifizierte Stelle: 1139

Bitumenbahnen mit Trägereinlage für Dachabdichtungen - Definitionen und Eigenschaften

Klasse E
Bestanden
1.000 N/50 mm
1.000 N/50 mm
2 %
2 %
200 N
180 N
≤ -25 °C
Keine

http://dop.sika.com

### ÖKOLOGISCHE, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)

Für detaillierte Angaben zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter www.sika.ch welches physikalische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten enthält.

#### RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktedatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Leistungserklärung

SikaShield® E-35 sk/Safeguard 95061007 2022.09, Revision 1.0 1445



Sika Schweiz AG Tüffenwies 16 8048 Zürich Schweiz www.sika.ch

Leistungserklärung

SikaShield® E-35 sk/Safeguard 95061007 2022.09, Revision 1.0 1445

