

PRODUKTDATENBLATT

SikaBond®-705 C

Kontaktklebstoff

PRODUKTBESCHREIBUNG

1-komponentiger, lösemittelhaltiger Kontaktklebstoff auf Basis von lösemittelhaltigem Kunstharz.

ANWENDUNG

Zur temporären Befestigung von Sikaplan® Geotextilien im Tunnelbau auf glatten und trockenen Untergründen, z. B. Kunststoffen (PVC/PE), Metallen, sowie auf trockenem und planem Beton.

VORTEILE

- Haftet auf festen und sauberen Oberflächen
- Gebrauchsfertig, einfache Verarbeitung
- Kurze Abluftzeit
- Auftragen mit Pinsel oder Rolle

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Lösemittelhaltiges Kunstharz	
Lieferform	Metallkanister:	10 kg
Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde: 12 Monate ab Produktionsdatum	
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C. Trocken lagern. Offene Gebinde sofort wieder verschliessen und möglichst zügig verbrauchen.	
Farbton	Honiggelb	

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Verbrauch	Je nach Art der Klebflächen:	250 - 350 g/m ²
Lufttemperatur	Min. +5 °C, max. +30 °C	
Relative Luftfeuchtigkeit	Max. 70 %	
Untergrundtemperatur	Min. +5 °C, max. +30 °C	
Aushärtezeit	Belastbar:	Sofort nach Verlegung

Hinweis

SikaBond®-705 C ablüften lassen bis der Klebstoff transparent ist und eine Fingerprobe keine Klebstoffrückstände mehr zeigt.

Die Trocknungsgeschwindigkeit ist abhängig von Temperatur und Saugfähigkeit des Untergrundes. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern diese Zeiten.

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

WEITERE HINWEISE

SikaBond®-705 C ist lösemittelhaltig. Während der Verarbeitung für ausreichende Belüftung sorgen und persönliche Schutzvorkehrungen treffen (z. B. Atemschutz).

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das SDS enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte sowie physikalische, ökologische, toxiologische und andere sicherheitsrelevante Daten.

VERARBEITUNGSANWEISUNG**UNTERGRUNDVORBEREITUNG**

Der Untergrund muss trocken, sauber, öl- und fettfrei sein.

APPLIKATION

SikaBond®-705 C wird direkt aus dem Gebinde aufgetragen. Auf eine gleichmässige Auftragsmenge achten.

Auftragsgerät: Pinsel oder Rolle

Nach der Ablüftzeit (Fingerprobe) die Sikaplan® Geotextilien in das Klebstoffbett einlegen und anschliessend gut andrücken.

Gegebenenfalls nach weiteren 20 Minuten erneut anreiben oder anwalzen.

GERÄTEREINIGUNG

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Sika® Colma Reiniger reinigen. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16

CH-8048 Zürich

Tel. +41 58 436 40 40

sika@sika.ch

www.sika.ch



Produktdatenblatt

SikaBond®-705 C

März 2022, Version 01.01

02051507000000084

SikaBond-705C-de-CH-(03-2022)-1-1.pdf