

**NOUVEAU!**



## **AGENT DE DÉCOFFRAGE**

**Sika® Separol®-650 BIO**

**Sika® Separol®-710 BIO**

- Économique à base végétale
- Pour des exigences élevées en matière d'environnement et protection de la santé
- Pour des surfaces ayant un aspect attrayant

**BUILDING TRUST**



# Sika® Separol®-650 BIO

Agent de décoffrage pour tous les types de coffrages.

## EMPLOI

- Béton apparent
- Béton coloré
- Coffrages absorbants (bois)
- Planches rabotées et brutes
- Coffrages lisses, non absorbants (acier, matières synthétiques)
- Pour des exigences élevées en matière d'environnement et protection de la santé

## AVANTAGES

- Pas de temps de séchage
- Facilement biodégradable
- Ouvrabilité particulièrement bonne
- Aspect impeccable des surfaces en béton

# Sika® Separol®-710 BIO

Agent de décoffrage en émulsion pour tous les types de coffrages.

## EMPLOI

- Béton apparent
- Béton coloré
- Coffrages absorbants (bois)
- Coffrages lisses, non absorbants (acier, matières synthétiques)
- Planches de soubassement
- Pour des utilisations particulièrement sensibles à l'environnement

## AVANTAGES

- Faible viscosité
- Autonivelant après la pulvérisation
- Pas de vapeurs inflammables
- Pas de résinification
- Facilement biodégradable
- Ouvrabilité particulièrement bonne
- Aspect impeccable des surfaces en béton
- Réduit les surfaces "poussiéreuses"

## POUR CHAQUE UTILISATION LE PRODUIT APPROPRIÉ

Produit	PEAU DE COFFRAGE		APPLICATION										INFORMATION PRODUIT					
	Acier Surfaces non absorbantes	Bois Surfaces absorbantes	Soin des planches Décoffrage immédiat	Chantier Décoffrage retardé	Béton apparent	Préfabrication Éléments	Coffrage chauffé	Production de voussoirs	Construction de tunnels	Protection des machines Protection des installations	Protection de la santé	Protection de l'environnement	de °C	jusqu'à °C	Buse à jet plat recommandée	Filtre à mailles	Pression de fonctionnement optimale	
Separol-650 BIO	■ ■	■ ■		■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■			■ ■	■ ■	0 °C	60 °C	8001	#100	3-4 bars
Separol-710 BIO	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■			■ ■	■ ■	5 °C	60 °C	8001	#100	3-4 bars
Separol-6 W	■ ■	■ ■		■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■			■ ■	■ ■	0 °C	80 °C	8001	#100	3-4 bars
Separol-33 Universal	■ ■	■ ■		■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■			■ ■	■ ■	■ ■	0 °C	80 °C	8001	#100	3-4 bars
Mischerschutz +											■ ■	■ ■	■ ■	0 °C	80 °C	80015	#100	3-4 bars

**Légende:**

- Huile végétale
- Émulsion d'huile végétale
- Huile minérale et synthétique

Compatibilité avec le plastique, le polystyrène, ABS et polyuréthane:  
Lors de l'utilisation de matrices et de matériaux de coffrage élastiques, il faut au préalable tester la compatibilité avec les agents de décoffrage.

Avant toute utilisation et mise en œuvre, veuillez toujours consulter la fiche de données techniques actuelles des produits utilisés. Nos conditions générales de vente actuelles sont applicables.



SIKA SCHWEIZ AG  
Tüffenwies 16  
CH-8048 Zurich

Contact  
Téléphone +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch · www.sika.ch

BUILDING TRUST

