

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

SikalInject® AC-20 DE

(già TPH. PUR-O-STOP FS-C)

Catalizzatore per resine poliuretaniche

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Accelerante per diverse resine da iniezione Sika® a base di poliuretano, ad es. SikalInject®-201 DE, SikalInject®-210 DE, SikalInject®-213 DE.

IMPIEGO

SikalInject® AC-20 DE dovrebbe essere utilizzato soltanto da personale specializzato con la dovuta esperienza.

Accelerata la resina base quando è richiesto un breve tempo di impiego, ad esempio:

- applicazioni con acqua corrente
- durante la stagione fredda
- applicazioni in acque fredde

VANTAGGI

- Accelerante per diversi SikalInject® poliuretanici
- Riduce il tempo di impiego
- Aumenta l'efficienza
- Riduce le perdite di materiale, ad es. in acqua corrente

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Imballaggi	Tanica:	4.5 kg
Colore	Liquido incolore	
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 24 mesi dalla data di produzione	
Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzinaggio tra +15 °C e +25 °C. Conservare all'asciutto. Proteggere dai raggi solari diretti e dal calore. Teme il gelo.	
Densità	~ 1.03 kg/l	(EN ISO 2811-1)
Viscosità	~ 120 mPas	(EN ISO 2555)

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Rapporto di miscelazione	Dosare piccole quantità di SikalInject® AC-20 DE nel comp. A della rispettiva resina PU per iniezioni SikalInject® e miscelare fino ad ottenere un composto omogeneo privo di striature.
--------------------------	--

La quantità esatta (tabella dei tempi di impiego) è riportata nella scheda dati sulle caratteristiche della rispettiva resina per iniezioni.

Scheda dati del prodotto

SikalInject® AC-20 DE

Ottobre 2025, Versione 01.02

02070701002000057

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto
SikaInject® AC-20 DE
Ottobre 2025, Versione 01.02
020707010020000057

SikaInjectAC-20DE-it-CH-(10-2025)-1-2.pdf