



# SikaScreed®-20 EBB

## PONTE ADESIVO DI SISTEMA

**PONTE ADESIVO DI SISTEMA PER LA MALTA SikaScreed® HARDTOP E PER SikaScreed® CTF, PER OTTENERE LA MASSIMA ADESIONE AL SOTTOFONDO, ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO.**

### CARATTERISTICHE

- Massima capacità di coesione dei prodotti SikaScreed® al sottofondo portante
- Per le massime esigenze di resistenza alla trazione adesiva
- Si può impiegare anche per altre malte cementizie
- Ammesso per sottofondi asciutti e umido-opachi
- Indurimento senza ritiro
- Messa in opera bagnato su bagnato
- Può essere applicato anche con un apparecchio a spruzzo airless
- Buona resistenza agli agenti chimici
- Uso semplice, resa elevata

# SikaScreed®-20 EBB



## INDICAZIONI SUL PRODOTTO

	Unità	Palette da	Unità	Palette da
Imballaggi	5 kg	50 x 5 kg	15 kg	30 x 15 kg
Prezzo/kg	CHF 17.50/kg	CHF 15.90/kg	CHF 13.20/kg	CHF 12.90/kg
Materiale n.	485968	485968	499494	499494



## CONSUMO

- Da 0,8 a 1,4 kg / m<sup>2</sup> a seconda della ruvidezza del sottofondo e del metodo di applicazione.

## CAMPO D'APPLICAZIONE

- Ponte adesivo per collegamenti trasmettenti le forze su calcestruzzo, pietra, malta, acciaio e ferro.
- Sottofondi asciutti e umido-opachi
- All'interno e all'esterno



SikaScreed®-20EBB

20 = incremento per rapporto a 10 BB

E = Epoxi

B = Bonding

B = Bridge

## ATTENZIONE

La presente descrizione di prodotto ha un carattere informativo e non vincolante e viene comunicata esclusivamente da Sika Schweiz AG. È rigorosamente vietato copiare questa informazione e/o trasmetterla a terze persone o a ditte.

Prima della lavorazione e della messa in opera si deve sempre consultare la scheda vigente dei dati sulle caratteristiche del prodotto. Fanno stato le condizioni commerciali generali vigenti.



**SIKA SCHWEIZ AG**  
Tüffenwies 16  
CH-8048 Zurigo  
Svizzera

**Contatto**  
Telefon +41 58 436 40 40  
Fax +41 58 436 45 84  
www.sika.ch

**BUILDING TRUST**

