

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Sikafloor® Pronto Hardener

Induritore per Sikafloor® Pronto

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Induritore a base di perossido di dibenzoile per Sikafloor® Pronto.

IMPIEGO

Sikafloor® Pronto Hardener dovrebbe essere utilizzato soltanto da personale specializzato con la dovuta esperienza.

Per indurire tutti i prodotti Sikafloor® Pronto.

VANTAGGI

Componente dei prodotti modulari Sikafloor® Pronto.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Perossido di dibenzoile
Imballaggi	Confezione di plastica: 0.1 kg
	Cartone: 10 confezioni da 0.1 kg
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 6 mesi dalla data di produzione
Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +30 °C. Conservare all'asciutto.
Aspetto / Colore	Polvere bianca

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Rapporto di miscelazione	Consultare la scheda dati del rispettivo fondo, rivestimento o sigillatura Sikafloor® Pronto.
Consumo	La quantità necessaria di induritore dipende dalla temperatura dell'aria e del substrato.
	Consultare la scheda dati del rispettivo fondo, rivestimento o sigillatura Sikafloor® Pronto.
Temperatura dell'aria	Min. +5 °C, mass. +30 °C
Umidità relativa dell'aria	Mass. 80 %

Punto di rugiada	Evitare la formazione di condensa! Durante l'applicazione e l'indurimento la temperatura del substrato deve essere di almeno 3 °C superiore al punto di rugiada.
Temperatura del sottofondo	Min. +5 °C, mass. +30 °C
Umidità del sottofondo	Consultare la scheda dati del rispettivo fondo Sikafloor® Pronto.
Tempo di impiego	Consultare la scheda dati del rispettivo fondo, rivestimento o sigillatura Sikafloor® Pronto.
Tempo di indurimento	Consultare la scheda dati del rispettivo fondo, rivestimento o sigillatura Sikafloor® Pronto.
Tempo d'attesa prima dell'uso	Consultare la scheda dati del rispettivo fondo, rivestimento o sigillatura Sikafloor® Pronto.

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

NATURA DEL SOTTOFONDO / PRETRATTAMENTO

Consultare la scheda dati del rispettivo fondo Sikafloor® Pronto.

MISCELAZIONE

Consultare la scheda dati del rispettivo fondo, rivestimento o sigillatura Sikafloor® Pronto.

APPLICAZIONE

Consultare la scheda dati del rispettivo fondo, rivestimento o sigillatura Sikafloor® Pronto.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi con Sika® Diluente C immediatamente dopo l'uso. Il materiale indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Svizzera SA
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto
Sikafloor® Pronto Hardener
Aprile 2023, Versione 03.01
020813010010000013

SikafloorProntoHardener-it-CH-(04-2023)-3-1.pdf