

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

SYNTEKO® 2K SolidMax OIL

Huile parquet bicomposante

DESCRIPTION DU PRODUIT

Huile parquet bicomposante, exempte de solvants, riche en corps solides, à séchage rapide.

EMPLOI

SYNTEKO® 2K SolidMax OIL ne devrait être utilisé que par des spécialistes expérimentés.

Huile parquet pour le traitement de parquets et de sols en bois, en intérieur.

AVANTAGES

- A base de matières premières naturelles
- 100 % de corps solides
- Exempt de solvants
- Pratiquement sans odeur
- Très bonnes propriétés de pénétration
- Séchage rapide
- Résiste à l'abrasion
- Ne jaunit pas
- 14 couleurs disponibles
- Convient comme couche de fond sous SYNTEKO® EXTRA 1K/2K

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Conditionnement	Comp. A:	1 l boîte métallique
	Comp. B:	0.05 l bouteille en plastique
	Set:	5 x comp. A + comp. B
Conservation	En emballage d'origine non entamé: 24 mois à partir de la date de production	
Conditions de stockage	Température de stockage entre +10 °C et +30 °C. Entreposer au sec. Protéger de l'influence directe des rayons du soleil et du gel.	
Densité	Comp. A:	~ 0.99 kg/l
	Comp. B:	~ 0.99 kg/l
	Comp. A + B:	~ 0.99 kg/l
Teneur en corps solides en volume	100 %	

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Rapport de mélange	Comp. A : B:	20 : 1 (parts en volume)
Consommation	Par application:	20 - 70 g/m ² 15 - 60 m ² /l
	En fonction du mode d'application et de la capacité d'absorption du bois.	
Température du support	Min. +15 °C, max. +25 °C	

Durée de vie en pot

~ 4 heures (+23 °C)

En cas de températures élevées, la durée de vie se trouve raccourcit.

La fin de la durée de vie en pot n'est pas perceptible.

Le matériau mélangé qui a dépassé la durée de vie en pot ne doit plus être utilisé.

Temps de durcissement

Par application:	12 - 16 heures	(+23 °C, 50 % h.r.)
Durcissement final:	~ 10 jours	(+23 °C, 50 % h.r.)

Temps d'attente avant utilisation

Praticable resp. légères sollicitations:	12 heures
Vitrification ultérieure avec SYNTEKO® EXTRA 1K/2K:	Min. 16 heures
Nettoyage, entretien ou pose de moquettes:	10 jours

VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

AUTRES REMARQUES

SYNTEKO® 2K SolidMax OIL peut s'enflammer spontanément au contact de la poussière de ponçage, de chiffons ou similaire!

Les pads, tissus, chiffons etc. utilisés pour l'application doivent être trempés dans l'eau froide après utilisation et stockés dans un récipient à fermeture hermétique ou éliminer de manière non inflammable.

ÉCOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sans danger des produits chimiques, les utilisateurs doivent se reporter à la Fiche Produit de Sécurité la plus récente (FPS) contenant des données physiques, écologiques, toxicologiques et d'autres données liées à la sécurité.

INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE**NATURE DU SUPPORT/TRAITEMENT PRÉLIMINAIRE**

Après un ponçage fin, aspirer soigneusement la surface du parquet.

Lors de l'utilisation de SYNTEKO® 2K SolidMax OIL coloré, il est recommandé de mouiller la surface avant l'application, afin de garantir une absorption régulière des pigments. Pour cette opération, utiliser une pompe à seringue ou un chiffon humide non pelucheux. Prendre garde à exécuter un mode d'application régulier, afin d'éviter un "effet clair-obscur".

MALAXAGE DES PRODUITS

Agiter brièvement le composant A. Ensuite, ajouter le composant B au composant A. Refermer le récipient et agiter soigneusement jusqu'à obtention d'une masse homogène.

APPLICATION

Appliquer SYNTEKO® 2K SolidMax OIL par spatulage au moyen d'une spatule métallique en acier inoxydable. Pour les essences de bois très absorbantes appliquer plusieurs fois humide sur humide. Veiller à une saturation régulière du bois.

Ensuite, polir à l'aide d'une machine de nettoyage monobrosse appropriée et d'un pad blanc ou d'un chiffon non pelucheux jusqu'à obtention d'une surface satinée. Veiller à un mode de travail régulier, afin d'éviter un "effet maigre-saturé".

Après un temps d'attente d'env. 60 minutes, la surface doit être à nouveau polie, afin d'enlever d'éventuels excédents ou "ressuages" d'huile. Ne pas laisser sécher un excédent de matière!

Après le séchage, une nouvelle application de SYNTEKO® 2K SolidMax OIL est possible.

Utilisation comme huile parquet colorées

SYNTEKO® 2K SolidMax OIL peut être coloré dans les 14 teintes suivantes:

- Azobe
- Ebène
- Chêne
- Chêne rustique
- Extra-noir
- Blanc Cachemire
- Noyer
- Padouk
- Pernambouc
- Fumée
- Noir
- Teck
- Blanc
- Wenge

SYNTEKO® 2K SolidMax OIL coloré présente les mêmes propriétés que le matériau incolore.

Il est recommandé de laisser colorer la quantité nécessaire, afin d'éviter les divergences de teintes.

Pour les essences de bois très absorbantes, appliquer plusieurs fois humide sur humide. Veiller à une saturation régulière du bois.

Lors de l'utilisation de SYNTEKO® 2K SolidMax OIL coloré, il est recommandé d'utiliser un pad brun ou rouge, afin de faire pénétrer le pigment dans les pores ouverts et d'enlever les fibres qui se sont relevées lors de l'humidification.

Par la suite, polir au moyen d'un pad blanc ou d'un chiffon non pelucheux jusqu'à obtention d'une surface satinée.

Après le séchage, une nouvelle application de SYNTEKO® 2K SolidMax OIL ou une vitrification avec SYNTEKO® EXTRA 1K/2K est possible (veuillez consulter la fiche technique du produit correspondante).

Remarque: Avant l'application, éteindre le chauffage au sol et éviter une exposition directe aux rayons du soleil ainsi que les courants d'air. Les surfaces chaudes accélèrent le séchage, ce qui peut conduire à la formation de taches resp. de stries.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec un nettoyant universel. Le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement.

MAINTENANCE

NETTOYAGE

Les surfaces qui ont été traitées avec les huiles SYNTEKO® sont très facile à entretenir. En général, il suffit de passer l'aspirateur pour enlever la poussière.

Après séchage complet, effectuer un premier entretien avec SYNTEKO® RE-COVER.

Pour l'entretien et le nettoyage, utiliser une solution de nettoyage SYNTEKO® SOAP.

Les traces de chaussures, rouge à lèvres, encre etc. doivent être immédiatement enlevées au moyen d'une solution de nettoyage SYNTEKO® REMOVER.

L'utilisation de brosses, grattoirs ou autres agents de nettoyage peut endommager la surface.

Pour tous les produits d'entretien SYNTEKO®, veuillez consulter la fiche technique du produit concernée.

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.



Fiche technique du produit
SYNTEKO® 2K SolidMax OIL
Juillet 2024, Version 01.02
02081699004000009

SYNTEKO2KSolidMaxOIL-fr-CHSYNTEKO-(07-2024)-1-2.pdf

SYNTEKO®

A SIKA COMPANY