

# Sikasil®-108 Nature Matt

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

### Nr. 25738238

1	<b>EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYP(S):</b>	25738238
2	<b>VERWENDUNGSZWECK(E):</b>	EN 15651-4:2012 Fugendichtstoffe für nicht tragende Anwendungen in Gebäuden und Fussgängerwegen - Fugendichtstoffe für Fussgängerwege (PW EXT-INT 20 LM CC)
3	<b>HERSTELLER:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich
4	<b>BEVOLLMÄCHTIGTER:</b>	
5	<b>SYSTEME ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:</b>	System 3
6a	<b>HARMONISIERTE NORM:</b>	EN 15651-4:2012
	Notifizierte Stelle(n):	0757

## 7 ERKLÄRTE LEISTUNGEN

Wesentliche Merkmale	Leistung	AVCP	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	System 3	
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	System 3	
Wasser- und Luftdichtheit			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zugverhalten unter Vorspannung</li> <li>▪ Volumenverlust</li> <li>▪ Reissfestigkeit</li> <li>▪ Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach 28-tägiger Wasserlagerung</li> <li>▪ Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach 28-tägiger Salzwasserlagerung</li> <li>▪ Zugverhalten unter Vorspannung bei (-30 ±2) °C für kalte Klimazonen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>≤ 3 mm</li> <li>≤ 5%</li> <li>NF bei 40% Dehnung</li> <li>NF bei 100% Dehnung Änderung des Sekantenmoduls: ≤ 50%</li> <li>NF bei 100% Dehnung</li> <li>NF bei 100% Dehnung</li> </ul>	System 3	EN 15651-4:2012
Dauerhaftigkeit	Bestanden	System 3	

## 8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Martin Keller  
Geschäftsführer  
Zürich am 10.07.2023

Benjamin Nef  
Produktingenieur  
Zürich am 10.07.2023




Ende der Informationen gemäss Anforderung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

## VERWANDTE LEISTUNGSERKLÄRUNG

Product-Name	Harmonisierte technische Spezifikation	DoP Nr.
Sikasil®-108 Nature Matt	EN 15651-1:2012	61977892
Sikasil®-108 Nature Matt	EN 15651-2:2012	34040051
Sikasil®-108 Nature Matt	EN 15651-3:2012	56680838

**Leistungserklärung**  
Sikasil®-108 Nature Matt  
25738238  
2023.07, Revision 2.0  
1681



22

Sika Services AG, Zürich, Schweiz

DoP Nr. 25738238

EN 15651-4:2012

Notifizierte Stelle: 0757

Fugendichtstoffe für nicht tragende Anwendungen in Gebäuden und Fussgängerwegen -  
Fugendichtstoffe für Fussgängerwege (PW EXT-INT 20 LM CC)

Brandverhalten	Klasse E
Wasser- und Luftdichtheit	
▪ Zugverhalten unter Vorspannung	≤ 3 mm
▪ Volumenverlust	≤ 5%
▪ Reissfestigkeit	NF bei 40% Dehnung
▪ Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach 28-tägiger Wasserlagerung	NF bei 100% Dehnung Änderung des Sekantenmoduls: ≤ 50%
▪ Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach 28-tägiger Salzwasserlagerung	NF bei 100% Dehnung
▪ Zugverhalten unter Vorspannung bei (-30 ±2) °C für kalte Klimazonen	NF bei 100% Dehnung
Dauerhaftigkeit	Bestanden

<http://dop.sika.com>

## ÖKOLOGISCHE, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)

Für detaillierte Angaben zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter [www.sika.ch](http://www.sika.ch) welches physikalische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten enthält.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

### Leistungserklärung

Sikasil®-108 Nature Matt

25738238

2023.07, Revision 2.0

1681

3/4

BUILDING TRUST



**Sika Schweiz AG**  
Tüffenwies 16  
8048 Zürich  
Schweiz  
[www.sika.ch](http://www.sika.ch)

**Leistungserklärung**  
Sikasil®-108 Nature Matt  
25738238  
2023.07, Revision 2.0  
1681

**4/4**

**BUILDING TRUST**

