

## SCHEMA DATI DEL PRODOTTO

## Sikafloor®-3000 FX Additive

Carica minerale leggera

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Additivo in polvere a base di alluminosilicato utilizzato per conferire un aspetto minerale a Sikafloor®-3000 FX.  
Parte integrante del sistema Sika ComfortFloor® Aton FX.

## VANTAGGI

- Polvere fluida
- Lavorazione semplice
- Esclusivamente per l'impiego con Sikafloor®-3000 FX
- Conferisce un aspetto minerale particolarmente estetico

## IMPIEGO

- Carica minerale leggera come aggiunta opzionale a Sikafloor®-3000 FX
- Conferisce un effetto ottico

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Alluminosilicato in polvere	
Imballaggi	Cartone:	3 sacchetti da 0.4 kg
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 60 mesi dalla data di produzione	
Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +30 °C. Conservare al fresco e all'asciutto.	
Aspetto / Colore	Polvere color crema	
Densità	0.65 g/cm <sup>3</sup>	

## INFORMAZIONI DI SISTEMA

Struttura del sistema	Consultare la scheda dati sulle caratteristiche di Sikafloor®-3000 FX (sistema Sika ComfortFloor® Aton FX (CH)).	
-----------------------	--	--

## INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Consumo	0.056 kg/m <sup>2</sup>	(Per un rivestimento autolivellante di 2 mm)
---------	-------------------------	--

Un sacchetto Sikafloor®-3000 FX Additive à 0.4 kg viene aggiunto a 20 kg di Sikafloor®-3000 FX (un'unità d'ordine A+B).

## VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

## ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utente è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

## ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

### AGGIUNTA

Rimescolare brevemente il componente A di Sikafloor®-3000 FX. Quindi aggiungere il Comp. B al Comp. A e rimescolare per 1 minuto. Aggiungere quindi 1 sacco di Sikafloor®-3000 FX Additive à 0.4 kg con l'agitatore in funzione e continuare a mescolare per ca. 1 minuto fino ad ottenere una massa omogenea. Versare il materiale miscelato in un recipiente pulito e rimescolare ancora brevemente. Evitare di includere aria rimescolando troppo a lungo.

Per una descrizione sulla messa in opera del rivestimento autolivellante si rimanda alla scheda dati sulle caratteristiche di Sikafloor®-3000 FX.

## DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

## NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

### Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch

### Sika Svizzera SA

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zurigo  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto  
Sikafloor®-3000 FX Additive  
Aprile 2023, Versione 01.03  
020816020020000011

Sikafloor-3000FXAdditive-it-CH-(04-2023)-1-3.pdf