

## SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Sikagard<sup>®</sup>-715 W

Pulitore per tetto, facciata e pavimento

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Soluzione a base d'acqua che supporta la rimozione di vari contaminanti.

## IMPIEGO

Sviluppato per la rimozione meccanica completa e senza residui di rivestimenti verdi ed altre incrostazioni organiche da superfici interne ed esterne (tende da sole, tetti, grondaie, verande, terrazze e balconi, pareti, pavimenti, legno, infissi di plastica, ombrelloni) o per opere in pietra decorative, pietre tombali ecc.

## VANTAGGI

- Liquido a base acqua con ottime proprietà detergenti su superfici lisce e porose
- Buon potere di penetrazione e di dispersione
- Privo di solventi organici
- Privo di fosfati
- Utilizzabile anche in ambienti interni, nessuna esalazione dannosa o irritante
- Applicabile su diversi materiali (opere murarie, pietra naturale, calcestruzzo, legno, alluminio, acciaio, materiali plastici, gomma e superfici laccate)
- Non scolora né macchia su questi materiali
- Non biocida conformemente il regolamento 528/2012 CE
- Soddisfa i requisiti europei del Regolamento CE n. 648/2004 relativo ai detergenti (composizione: < 5 % tensioattivi non ionici, < 5 % fosfonati)

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Liquido a base acqua contenente tensioattivi non ionici, silicati e agenti sequestranti		
Imballaggi	Bidone:	2 l	5 l
	Cartone:	10 pezzi	4 pezzi
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 24 mesi dalla data di produzione		
Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +25 °C. Conservare al fresco e all'asciutto. Proteggere dai raggi solari diretti. Teme il gelo.		
Colore	Incolore, trasparente		
Densità	~ 1.01 g/cm <sup>3</sup>	( +20 °C)	
Valore pH	~ 11.5		

# INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Resa 10 - 13 m<sup>2</sup>/l

Temperatura dell'aria > +5 °C

## VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

## ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

## ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

### APPLICAZIONE

Applicare Sikagard®-715 W con un pennello, una spugna o a spruzzo sulle superfici da pulire.

Lasciare agire Sikagard®-715 W per 5 - 10 minuti, e poi pulire la superficie con un'azione meccanica, come una spazzola. Risciacquare quindi le superfici per rimuovere le impurità.

Per rimuovere completamente lo sporco secco od ostinato o eventuali residui, ripetere la procedura.

## DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

## NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

**Sika Schweiz AG**  
Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch

**Sika Svizzera SA**  
Tüffenwies 16  
CH-8048 Zurigo  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch



**Scheda dati del prodotto**  
Sikagard®-715 W  
Giugno 2023, Versione 02.03  
021890150000000002

Sikagard-715W-it-CH-(06-2023)-2-3.pdf