

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

SYNTEKO® SOAP

Agent de nettoyage et d'entretien en phase aqueuse pour les sols huilés

DESCRIPTION DU PRODUIT

Agent de nettoyage et d'entretien avec un effet nettoyant élevé combiné avec un effet nourrissant.

EMPLOI

- Pour le nettoyage et l'entretien de sols en bois huilés.
- Est utilisé comme solution de mouillage.

AVANTAGES

- Convient pour les sols en bois huilés
- Bon pouvoir de nettoyage et d'entretien
- Odeur agréable
- Rendement très élevé
- Faible consommation
- Ne laisse pas de traces grisâtres
- A un effet nourrissant

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Conditionnement	Bouteille en plastique:	1 l
	Carton:	12 x 1 l
Conservation	En emballage d'origine non entamé: 36 mois à partir de la date de production	
Conditions de stockage	Stocker à des températures entre +10 °C et +30 °C. Entreposer au sec. Protéger de l'influence directe des rayons du soleil et du gel.	
Densité	~ 1.04 kg/l	

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Rapport de mélange	Salissures normales:	5 parts de SYNTEKO® SOAP dans 100 parts d'eau tiède
---------------------------	----------------------	---

INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

APPLICATION

Nettoyage et entretien des sols en bois huilés

Les sols en bois fraîchement huilés ne peuvent être nettoyés et soignés qu'après un temps d'attente de 10 jours.

Avant l'utilisation de SYNTEKO® SOAP, éliminer les salissures volantes à l'aide d'un aspirateur, d'un balai ou au moyen d'un chiffon humide.

Pour les salissures incrustées, frotter avec précaution à l'aide d'un pad blanc.

Le cas échéant, il peut être nécessaire d'effectuer un nettoyage de base avec SYNTEKO® REMOVER (veuillez consulter la fiche technique du produit correspondante).

Bien agiter le récipient avant utilisation.

Ajouter SYNTEKO® SOAP dans de l'eau tiède:
Salissures normales: 500 ml dans 10 l d'eau

Répartir le mélange régulièrement sur la surface au moyen d'un balai à franges ou d'une serpillière légèrement humide.

Après séchage, le sol est à nouveau praticable.

Afin d'éviter tous dommages au bois resp. sur la surface, ne jamais verser le mélange directement du bidon sur le sol et éviter la formation de flaques.

AUTRES REMARQUES

Veillez prendre note qu'un sol huilé ne doit pas uniquement être nettoyé, mais il faut aussi l'entretenir régulièrement (en fonction de l'usure). Dès que des signes de lixiviations, délavements ou similaires apparaissent, le sol doit être traité avec SYNTEKO® RE-COVER (veuillez consulter la fiche technique du produit correspondante).

VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

ÉCOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sans danger des produits chimiques, les utilisateurs doivent se reporter à la Fiche Produit de Sécurité la plus récente (FPS) contenant des données physiques, écologiques, toxicologiques et d'autres données liées à la sécurité.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Suisse SA
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Fiche technique du produit
SYNTEKO® SOAP
Octobre 2017, Version 01.01
020816210110000004

SYNTEKOSOAP-fr-CHSYNTEKO-(10-2017)-1-1.pdf

SYNTEKO®

A SIKA COMPANY