

KLEBEN



ABDICHTEN

SikaCeram[®]-500 Ceralastic EIN PRODUKT ZUM ABDICHTEN UND KLEBEN

- Einsparung Arbeitszeit: 30%, Lagerplatzbedarf: 45%
- 2-in-1 Produkt: Abdichten und Kleben
- Praktisch und schnell in der Anwendung
- Auch für grossformatige Platten im Aussenbereich
- Faserverstärkt, variable KonsistenzEinstellung

BUILDING TRUST



SikaCeram®-500 Ceralastic

ABDICHTEN UND KLEBEN IN EINEM

Schnelle, flexible Abdichtung und Kleber in nur einem Produkt vereint. Eine **wahre Revolution** im Bereich Abdichtung und Verlegung von Keramik. Arbeiten, die vorher mit mindestens zwei Produkten in mehreren Arbeitsgängen und mit langen Wartezeiten verbunden waren, werden mit SikaCeram®-500 Ceralastic mit nur einem Produkt ausgeführt. Ideal für die schnelle Abdichtung in Bereichen wie Bädern, Balkonen, Schwimmbädern und für eine zeitsparende Verlegung von keramischen Belägen. Erfüllt die Anforderungen der Klasse **C2 E S2** nach EN 12004 (Kleber) sowie der Klasse **CM 01 P** (mit Armierungsgewebe **CM 02 P**) nach EN 14891 (Abdichtung).

ANWENDUNG

- Abdichtung und Kleber in einem Produkt ohne lange Wartezeit
- Optimal für Balkone und Terrassen
- Auch für grossformatige Platten im Aussenbereich
- Für Innen- und Aussenanwendungen
- Für Boden und Wand



HERKÖMMLICH MIT 2 PRODUKTEN



1. ARBEITSGANG

- Aufbringen der Abdichtung
Wartezeit 5 - 6 h



2. ARBEITSGANG

- Aufbringen der zweiten Abdichtungsschicht
■ Wartezeit 1 Tag



3. ARBEITSGANG

- Aufbringen Fliesenkleber und Verlegung der Fliesen

3
TAGE

EINKOMPONENTIG

FROSTBESTÄNDIG

SCHNELL, EINFACH, ÖKONOMISCH, 30% ZEITERSPARNIS, 45% WENIGER LAGERPLATZBEDARF

ABDICHTEN UND KLEBEN IN EINEM

AUSBLÜHUNGSARM

LANGE OFFENZEIT / VERARBEITBARKEIT

AUSGEZEICHNETE RISSÜBERBRÜCKUNG

ABDICHTEN UND KLEBEN IN EINEM MIT SikaCeram®-500 Ceralastic



1. ARBEITSGANG

- Aufbringen der Abdichtung inkl. Einlegen der Dichtbänder in die erste Abdichtungsschicht
Wartezeit 3 Stunden

2. ARBEITSGANG

- Verlegung der Keramik mit SikaCeram®-500 Ceralastic im Buttering/ Floating Verfahren

1
TAG

Anmerkung: Der Vergleich bezieht sich auf die horizontale Anwendung.



Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle Produktdatenblatt der verwendeten Produkte zu konsultieren. Es gelten unsere jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich

Kontakt
Telefon +41 58 436 40 40
sika@sika.ch · www.sika.ch

BUILDING TRUST

