

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Sikagard®-1250

Detergente enzimatico a base acquosa per un'ampia gamma di superfici esterne

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Detergente naturale a base acqua contenente enzimi, privo di biocidi, agenti sbiancanti o perossidi di idrogeno.

IMPIEGO

Adatto per la pulizia delle seguenti aree:

- elementi di facciate
- balconi e terrazze
- telai di finestre e porte, davanzali
- mobili da giardino
- ornamenti decorativi in pietra
- recinzioni

Adatto per molti materiali da costruzione e substrati come:

- calcestruzzo
- muratura in mattoni
- legno

- metallo
- plastica
- gomma
- superfici verniciate

VANTAGGI

- A base acqua
- Ottimo potere detergente su un'ampia gamma di materiali da costruzione
- Buona penetrazione nel substrato ed elevata capacità di dispersione
- Privo di fosfati, agenti sbiancanti e perossido di idrogeno
- Non provoca scolorimenti né macchie su un'ampia gamma di substrati
- Non contiene principi attivi biocidi ai sensi del regolamento (UE) 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi
- Biodegradabile ai sensi del regolamento (CE) 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detersivi

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Liquido a base acquosa con enzimi naturali e tensioattivi anfoteri		
Imballaggi	Bidoncino:	5 l	
	Cartone:	4 pezzi	
Colore	Leggermente giallastro, trasparente		
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 24 mesi dalla data di produzione		
Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +30 °C. Conservare al fresco e all'asciutto. Proteggere dai raggi solari diretti. Teme il gelo.		
Densità	~ 1.0 kg/l	(+20 °C, 50 % u.r.)	(EN ISO 2811-1)
Valore pH	~ 6.5		

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Resa	10 - 20 m ² /l
Temperatura del prodotto	Min. +10 °C, mass. +30 °C
Temperatura dell'aria	Min. +10 °C, mass. +30 °C
Umidità relativa dell'aria	Min. 40 %

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

APPLICAZIONE

Scolorimento della pietra naturale e blu dovuta ai tensioattivi

Sikagard®-1250 contiene tensioattivi che possono essere assorbiti dalla pietra. L'assorbimento è reversibile con il tempo e la pulizia con acqua, ma la pietra si scolora subito dopo l'impiego. Lo scolorimento può perdurare per svariate settimane.

Non utilizzare Sikagard®-1250 su substrati in pietra naturale o pietra blu.

Applicare Sikagard®-1250 in modo uniforme sulla superficie utilizzando uno spruzzatore.

Lasciare agire Sikagard®-1250 per 48 a 72 ore in condizioni di asciutto.

Avvertenza: i risultati possono essere visibili già dopo 24 ore e migliorare nei 7 giorni successivi.

Spazzolare i depositi più ostinati e ripetere questa fase di applicazione se necessario.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto
Sikagard®-1250
Agosto 2025, Versione 06.01
02189015000000088

Sikagard-1250-it-CH-(08-2025)-6-1.pdf