

# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

# Sikafloor® Color Chips Mix WR

Copeaux à base acrylique pour systèmes de revêtements de sol décoratifs

## **DESCRIPTION DU PRODUIT**

Copeaux colorés pour l'aménagement personnalisé de revêtements Sikafloor®.

## **EMPLOI**

- Pour la réalisation de surfaces décoratives
- Pour améliorer les propriétés antidérapantes des sols époxy et en polyuréthane
- Convient pour un saupoudrage léger ou dense
- Pour les balcons, pièces de séjour, etc.

#### **AVANTAGES**

- Composants optionnels pour les systèmes Sikafloor®
- Améliore les propriétés antidérapantes
- Résiste à l'eau (qualité WR)
- Résiste aux solvants
- Stabilité de couleur
- Compatible avec le polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Conditionnement	550 g	
Conservation	En emballage d'origine non entamé: 60 mois à partir de la date de production	
Conditions de stockage	Température de stockage entre +10 °C et +30 °C. Entreposer au sec.	
Aspect/Couleurs	Mélange Namib:	Gris clair, blanc, noir
INFORMATIONS SUR L	'APPLICATION	
Consommation	Saupoudrage léger:	20 - 50 g/m²

Saupoudrage dense:

# **VALEURS MESURÉES**

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

# ECOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

~ 1 kg/m<sup>2</sup>

L'utilisateur doit lire les dernières fiches de données de sécurité (FDS) avant d'utiliser les produits. La FDS contient des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sûrs des produits chimiques, ainsi que des données physiques, environnementales, toxicologiques et autres relatives à la sécurité.

Fiche technique du produit Sikafloor® Color Chips Mix WR Novembre 2023, Version 01.01 020816010040000018

# INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

#### **APPLICATION**

Les copeaux sont saupoudrés sur la surface revêtue encore humide.

Un scellement n'est le cas échéant pas requis car les copeaux résistent à l'eau.

Si un scellement est toutefois requis pour d'autres raisons (par ex. pour la résistance aux produits chimiques), contacter le conseiller technique de vente de Sika Schweiz AG.

## **RESTRICTIONS LOCALES**

Veuillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

# **RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES**

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16 CH-8048 Zürich Tel. +41 58 436 40 40 sika@sika.ch www.sika.ch Sika Suisse SA

Tüffenwies 16 CH-8048 Zurich Tel. +41 58 436 40 40 sika@sika.ch www.sika.ch







Fiche technique du produit Sikafloor® Color Chips Mix WR Novembre 2023, Version 01.01 020816010040000018

