

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Sikafloor<sup>®</sup>-3000 FX Additive

Matière de remplissage minérale légère

**DESCRIPTION DU PRODUIT**

Additif en poudre à base d'aluminosilicate pour une application avec Sikafloor<sup>®</sup>-3000 FX permettant ainsi d'obtenir un aspect minéral.

Composant du système Sika ComfortFloor<sup>®</sup> Aton FX.

**EMPLOI**

- Matière de remplissage minérale légère pour un ajout optionnel à Sikafloor<sup>®</sup>-3000 FX
- Permet d'obtenir un effet visuel

**AVANTAGES**

- Bon écoulement de la poudre
- Facilité de traitement
- Uniquement pour une utilisation avec Sikafloor<sup>®</sup>-3000 FX
- Permet d'obtenir un aspect minéral agréable à regarder

**INFORMATIONS SUR LE PRODUIT**

Base chimique	Aluminosilicate en poudre	
Conditionnement	Carton:	3 sachets de 0.4 kg
Conservation	En emballage d'origine non entamé: 60 mois à partir de la date de production	
Conditions de stockage	Température de stockage entre +5 °C et +30 °C. Entreposer au frais et au sec.	
Aspect/Couleurs	Poudre de couleur crème	
Densité	0.65 g/cm <sup>3</sup>	

**INFORMATIONS DE SYSTÈME**

Construction du système	Voir la fiche technique du produit Sikafloor <sup>®</sup> -3000 FX (structure du système Sika ComfortFloor <sup>®</sup> Aton FX (CH)).	
-------------------------	--	--

**INFORMATIONS SUR L'APPLICATION**

Consommation	0.056 kg/m <sup>2</sup>	(Pour un revêtement coulé de 2 mm)
--------------	-------------------------	------------------------------------

Un sac Sikafloor<sup>®</sup>-3000 FX Additive à 0.4 kg est ajouté à 20 kg Sikafloor<sup>®</sup>-3000 FX (une unité de commande A+B).

## VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

## ÉCOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

L'utilisateur doit lire les dernières fiches de données de sécurité (FDS) avant d'utiliser les produits. La FDS contient des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sûrs des produits chimiques, ainsi que des données physiques, environnementales, toxicologiques et autres relatives à la sécurité.

## INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

### MÉLANGE

Remuer brièvement le composant A du Sikafloor®-3000 FX. Ensuite, ajouter le composant B au composant A et mélanger durant 1 minute. Ajouter ensuite 1 sachet de Sikafloor®-3000 FX Additive de 0.4 kg avec le mélangeur en marche et continuer à mélanger pendant env. 1 minute jusqu'à obtention d'une masse homogène. Transvaser et mélanger une nouvelle fois brièvement. Ne pas mélanger trop longtemps pour éviter l'inclusion d'air.

Pour la description de l'application du revêtement autolissant, voir la fiche technique du produit Sikafloor®-3000 FX.

## RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

## RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

**Sika Schweiz AG**  
Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch

**Sika Suisse SA**  
Tüffenwies 16  
CH-8048 Zurich  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch



**Fiche technique du produit**  
Sikafloor®-3000 FX Additive  
Avril 2023, Version 01.03  
020816020020000011

Sikafloor-3000FXAdditive-fr-CH-(04-2023)-1-3.pdf