

PRODUKTDATENBLATT

SikaProof® Tape-150 A

ZUBEHÖR ZU SIKAPROOF® A

PRODUKTBESCHREIBUNG

Selbstklebendes Innentape auf Basis von Acrylaten für das SikaProof® A System.
Breite: 150 mm

ANWENDUNG

SikaProof® Tape-150 A soll nur von erfahrenen Fachleuten verwendet werden.
Zur Verklebung der Stösse und für Detaillösungen beim SikaProof® A System.

VORTEILE

- Hohe Haftkraft auf dem SikaProof® A System
- Gut geeignet auch bei kühler und nasser Witterung
- Für Stösse und Detaillösungen

PRODUKTINFORMATIONEN

Lieferform	Rollenmass	
	Rollenbreite:	~ 150 mm
	Rollenlänge:	~ 25 m
	Kartonbox:	2 Rollen
Aussehen/Farbton	Oberfläche:	Mit weissem Vlies kaschiert
	Rückseite:	Selbstklebestreifen (acrylatbasiert)
	Farbe:	Gelb
Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebände: 18 Monate ab Produktionsdatum	
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C. Trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen, Schnee, Eis, Feuchtigkeit etc. schützen.	
Effektive Dicke	Gesamtdicke (d _{eff}):	~ 1.70 mm

SYSTEMINFORMATIONEN

Systemaufbau	SikaProof® Tape-150 A ist ein Systembestandteil des SikaProof® A Systems. Zusätzliche Produkte und Zubehör stehen zur Verfügung. Bitte Planungsrichtlinie für weitere Informationen konsultieren.
---------------------	--

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Lufttemperatur	Min. +5 °C, max. +35 °C
Untergrundtemperatur	Min. +5 °C Falls tiefer müssen geeignete Massnahmen ergriffen werden.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

VERARBEITUNGSMETHODE/-GERÄTE

Bitte Planungs- und Verarbeitungsrichtlinie konsultieren.

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis wie in Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen aus diesem Merkblatt. Aufgrund unserer derzeitigen Kenntnisse enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der Kandidatenliste von der Europäische Agentur für chemische Stoffe in Konzentrationen über 0.1 % (w/w) veröffentlicht wurde.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
Fax +41 58 436 45 84
sika@sika.ch
www.sika.ch



Produktdatenblatt
SikaProof® Tape-150 A
Oktober 2018, Version 01.02
020704210220000017

SikaProofTape-150A-de-CH-(10-2018)-1-2.pdf

