

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

## Sikafloor®-5 LevelTape

Bande de rive isolante autocollante

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Bande de rive isolante autocollante pour les travaux de chapes, spatulages, désolidarisation et carrelages.

## EMPLOI

- Bande de rive isolante pour les éléments verticaux adjacents aux chapes flottantes, couches d'égalisation et chapes adhérentes.
- Convient spécialement pour les chapes coulées et les masses d'égalisation autolissantes comme p.ex. les produits Sikafloor® Level. Peut aussi être utilisé pour les matériaux à consistance de terre humide.
- Sur le béton, les couches de séparation de chapes flottantes, anciens revêtements céramiques et de pierres naturelles, planchers en bois et sols en panneaux d'agglomérés.
- Comme composant du système sous Sika® Silent-board DC.

## AVANTAGES

- Autocollant
- Empêche les infiltrations et la remontée en surface de la bande de rive isolante lors de la mise en place de chapes coulées et des masses d'égalisation auto-nivelantes
- Empêche les ponts acoustiques et les tensions dans la chape et le revêtement supérieur
- Empêche l'adhérence sur trois faces pour les joints de raccordement élastiques
- L'épaisseur d'isolation de 5 mm
- Imputrescible

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

<b>Base chimique</b>	Bandes en mousse de polyéthylène recouverte d'une pellicule munie d'un film retirable sur les bords autocollants
<b>Conditionnement</b>	Bande isolante: 5 rouleaux de 20 dans un carton Épaisseur de l'isolation 5 mm, largeur de l'isolation 50 mm, branche autocollante 40 mm
<b>Aspect/Couleurs</b>	Gris
<b>Conservation</b>	En emballage d'origine non entamé: 12 mois à partir de la date de production
<b>Conditions de stockage</b>	Stocker à des températures entre +5 °C et +30 °C.

## INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

### NATURE DU SUPPORT/TRAITEMENT PRÉLIMINAIRE

Le support doit être porteur, plat et propre. Enlever les salissures, la poussière, la graisse, l'huile, les résidus de peinture etc.

### APPLICATION

Dérouler Sikafloor®-5 LevelTape et couper à la longueur souhaitée.

Retirer le film de protection. Ensuite, coller Sikafloor®-5 LevelTape sans tension en pressant sur la surface du sol.

Pour les angles rentrants et sortants, ainsi que pour les raccords, placer Sikafloor®-5 LevelTape bout à bout et coller au moyen d'une bande collante.

La chape ou la colle pour carrelages peut être mise en place immédiatement après.

### AUTRES REMARQUES

Ne pas utiliser Sikafloor®-5 LevelTape comme bande d'étanchéité.

### VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

### RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

## ÉCOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

L'utilisateur doit lire les dernières fiches de données de sécurité (FDS) avant d'utiliser les produits. La FDS contient des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sûrs des produits chimiques, ainsi que des données physiques, environnementales, toxicologiques et autres relatives à la sécurité.

### RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

**Sika Schweiz AG**  
Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch

**Sika Suisse SA**  
Tüffenwies 16  
CH-8048 Zurich  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch



**Fiche technique du produit**  
Sikafloor®-5 LevelTape  
Juin 2018, Version 02.01  
020815030010000241

Sikafloor-5LevelTape-fr-CH-(06-2018)-2-1.pdf