

Sarnaplast 2235

Silikondichtstoff für An- und Abschlüsse

Produkt- beschreibung	Einkomponenten, Silikondichtstoff auf Elastomerbasis
Anwendung und Verlegesystem	Sarnaplast 2235 Silikon-Dichtstoff wird zum Dichten von An- und Abschlussfugen z.B bei Wandanschlüssen o.ä eingesetzt. Die Untergründe müssen gereinigt und/oder mit einem entsprechenden Primer vorbehandelt werden.
Leistungsmerkmale / Vorteile	<ul style="list-style-type: none">■ Einfache Anwendung■ Hohe Witterungs- und UV-Beständigkeit■ Anwendung auf vielen Untergründen (Primer 110)■ Anwendbar auf Sarnafil mit dem Primer 110 und auf Sarnafil T Abdichtungen mit dem Primer T 501
Zulassungen / Normen	■ Qualitätsmanagement System gemäß DIN EN ISO 9001
Produktangaben	
Beschaffenheit	Festigkeit: pastös
Aussehen	Farbe: farblos / transparent
Verpackung	Kartuschen à 310 ml / Pack mit 12 Kartuschen
Lagerung	
Lagerbedingungen	Trockene Lagerung bei Temperaturen + 5°C bis + 30°C
Lagerzeit	21 Monate ab Produktionsdatum in der geschlossenen und unbeschädigten Originalverpackung. Das Mindesthaltbarkeitsdatum befindet sich auf jeder Verpackungseinheit.
Technische Daten	
Chemische Basis	Einkomponenten Elastomer Silikondichtstoff / Alkoxy-Härtung
Dichte	~ 0.98 g/cm ³ (+25°C)
Verarbeitung	
Verarbeitungshinweise	Untergrund: Untergrund mit dem entsprechenden Primer vorbehandeln und abtrocknen lassen. Nippel der Kartusche aufschneiden und Düse aufschrauben. Düse auf erforderliche Grösse anschneiden und Kartusche in Auftragsgerät (Pistole) einsetzen. Sarnaplast 2235 wulstartig und gleichmässig in die abzudichtende Fuge auftragen. Wulst mit Wasser oder Seife abglätten. Sarnaplastrückstände können mit Sarna Cleaner gereinigt werden.
Verarbeitungs- Einschränkungen	Die Verarbeitung sollte nur von durch Sika Schweiz AG geschulte Handwerker durchgeführt werden. Temperaturbeschränkungen zur Verarbeitung: Untergrundtemperatur: mindestens +5°C Umgebungstemperatur: mindestens +5°C

Roofing



Bemerkung	Alle technischen Angaben in diesem Datenblatt basieren auf Laborversuchen. Tatsächlich gemessene Werte können aufgrund von uns nicht beeinflussbaren Gründen abweichen.
Lokale Beschränkung	Bitte beachten Sie, dass das Produkt infolge spezifischer lokaler Vorschriften von Land zu Land unterschiedliche Leistungsmerkmale aufweisen kann. Das lokale Produktdatenblatt ist für die genaue Beschreibung der Anwendungsgebiete zu beachten.
Umwelt, Gesundheit und Sicherheit	Das Produkt stellt keinen gefährlichen Stoff im Sinne der EU-Gefahrgutverordnung dar. Ein Sicherheitsdatenblatt für den Transport, die Inverkehrbringung und den Gebrauch ist daher nicht erforderlich. Das Produkt hat bei sachgemäßem Gebrauch keine umweltschädigenden Einflüsse.
Vorsichtsmassnahmen	Für Informationen und Auskünfte für die sichere Anwendung, Lagerung und die Entsorgung der chemisch / technischen Produkte, beachten sie bitte das Sicherheitsdatenblatt unter www.sarnafil.ch Bei Verarbeitung in geschlossenen Räumen ist für ausreichende Frischluftzufuhr zu sorgen. Bei der Verarbeitung wird das Tragen von Handschuhen empfohlen.
Entsorgung	Die Abfallentsorgung muss entsprechend den lokalen Vorschriften erfolgen. Wenden Sie sich hierzu bitte an: Sika Schweiz AG, Industriestrasse 26, 6060 Sarnen Telefon: 058 436 79 66 / Fax: 058 436 77 50 oder einen lokalen Entsorgungsspezialisten.
Haftungsausschluss	Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das bei uns angefordert werden sollte.



Sika Schweiz AG
Roofing
Industriestrasse 26
6060 Sarnen

Telefon +41 58 436 79 66
Fax +41 58 436 78 17
Internet www.sarnafil.ch

