

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Sika Waterbar® Elementi Sagomati

Elementi presagomati

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Elementi presagomati per vari tipi di nastri per giunti Sika Waterbar®.

Gli elementi presagomati vengono confezionati su richiesta del cliente e non sono restituibili.

Tempi di fornitura: 3 - 5 giorni lavorativi

IMPIEGO

- Impermeabilizzazione di giunti di movimento (giunti di dilatazione)
- Impermeabilizzazione di giunti di lavoro (giunti di betonaggio)
- Per vari tipi di Sika Waterbar®
- Elementi a L, a T, angolari e a croce

VANTAGGI

- In cantiere occorre saldare unicamente le giunzioni di testa
- Confezionato in condizioni controllate
- Messa in opera semplice

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	PVC-P			
Imballaggi	Elementi sagomati:		Pezzi unici su richiesta del cliente	
Aspetto / Colore	<p>Aspetto</p> <p>Pos. 1: Elemento a L con giunzione obliqua</p> <p>Pos. 2: Elemento a T piatto con giunzione obliqua</p> <p>Pos. 4: Elemento per angolo interno ottuso</p> <p>Pos. 6: Elemento a croce piatto con giunzione obliqua</p>			
				
	<p>Colore</p> <p>In base al tipo di Sika Waterbar®</p>			
Conservazione	Nell'imballo originale integro: 60 mesi dalla data di produzione			

Condizioni di stoccaggio

Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +30 °C.

Conservare i nastri per giunti nell'imballaggio originale, in posizione orizzontale, al fresco e all'asciutto.

Proteggere dai raggi solari diretti, dalla pioggia, dalla neve, dal ghiaccio ecc.

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

ATTREZZI / APPLICAZIONE

In cantiere occorre saldare unicamente le giunzioni di testa.

Osservare la direttiva di messa in opera Sika Waterbar®.

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa Scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 - REACH

Questo articolo è un oggetto ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. e dell'ordinanza federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (OPChim, RS 813.11). Il prodotto non contiene sostanze che vengono rilasciate in condizioni d'uso normali. Per l'immissione sul mercato, il trasporto e l'utilizzo del prodotto non sussiste alcun obbligo di una scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'art. 19 della medesima ordinanza. Per un utilizzo sicuro, seguire le istruzioni riportate nella scheda tecnica del prodotto. In base alle nostre attuali conoscenze, questo prodotto non contiene sostanze estremamente problematiche ai sensi dell'Allegato 3 OPChim o dell'elenco di sostanze candidate pubblicato dall'Agenzia europea delle sostanze chimiche ECHA in concentrazioni superiori allo 0.1 % in peso (w/w).

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Svizzera SA

Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto

Sika Waterbar® Elementi Sagomati
Agosto 2020, Versione 01.01
020703100100000205

SikaWaterbarElementiSagomati-it-CH-(08-2020)-1-1.pdf