

# SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

## SikaFiber®-6 Level

### FIBRE DI VETRO PER LIVELLANTI

#### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Microfibre di vetro lunghe 6 mm per affinare Sika-floor®-400 Level AT.

#### IMPIEGO

Particolarmente adatto per ristrutturazioni e risanamenti su:

- Vecchi pavimenti in legno, pannelli di legno, pannelli di truciolato, compensato o parquet
- Superfici in graniglia legate con cemento, vecchi rivestimenti ceramici e in pietra naturale
- Superfici metalliche primerizzate con Sika® Primer MB e spolverate con Sikadur®-501 N

#### VANTAGGI

- Impiego semplice
- Dosaggio facile
- Influisce minimamente sulla fluidità
- Aumenta la resistenza alla flessione
- Riduce la formazione di crepe

#### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Fibra di vetro	
Tipo di fibre	Vetro di tipo E	
Imballaggi	Sacchetto:	250 g
	Cartone:	20 sacchetti
Aspetto / Colore	Bianco	
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 5 anni dalla data di produzione	
Condizioni di stoccaggio	A temperature di magazzino tra +10 °C e +35 °C. Conservare all'asciutto e al coperto. Proteggere dall'umidità, dai raggi UV, dai raggi solari diretti e dal gelo.	
Dimensioni	Lunghezza:	~ 6 mm
	Diametro:	~ 13 µm

#### INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Dosaggio raccomandato	1 sacchetto da 250 g di SikaFiber®-6 Level per 25 kg di Sikafloor®-400 Level AT
-----------------------	---

# ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

## APPLICAZIONE

Miscelare Sikafloor®-400 Level AT come di consueto. Con il mescolatore in funzione, aggiungere SikaFiber®-6 Level come ultimo componente e miscelare accuratamente, fino ad ottenere una distribuzione omogenea delle fibre.

Ultimata la miscelazione, colare il livellante sul pavimento e stenderlo uniformemente con un frattazzo ottenendo uno strato minimo di 3 mm. In caso di spessori maggiori, in corrispondenza degli elementi verticali applicare lungo l'intero perimetro un profilo isolante, ad es. Sikafloor®-5 LevelTape. In caso di applicazione su superfici estese si consiglia l'utilizzo di una racla.

Per maggiori informazioni consultare la scheda dati sulle caratteristiche del rispettivo prodotto o contattare il Servizio tecnico di Sika Schweiz AG.

## VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa Scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

## DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

# ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

## REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 - REACH

Il prodotto è un articolo ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH). Esso non contiene sostanze che sono destinate a essere rilasciate dall'articolo in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di utilizzo. Di conseguenza, secondo l'articolo 31 dello stesso Regolamento, non è necessaria la redazione di una scheda di sicurezza per la commercializzazione del prodotto. Per un utilizzo corretto, fare riferimento alle indicazioni riportate nella scheda tecnica di prodotto. Sulla base delle attuali conoscenze, il prodotto non contiene SVHC (sostanze altamente pericolose) in concentrazione superiore al 0.1 % in peso, secondo l'elenco pubblicato da European Chemicals Agency nell'allegato XIV del regolamento REACH.

## NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

### Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
Tel. +41 58 436 40 40  
Fax +41 58 436 45 84  
sika@sika.ch  
www.sika.ch

### Sika Svizzera SA

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zurigo  
Tel. +41 58 436 40 40  
Fax +41 58 436 45 84  
sika@sika.ch  
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto  
SikaFiber®-6 Level  
Maggio 2018, Versione 01.01  
020816120010000001

SikaFiber-6Level-it-CH-(05-2018)-1-1.pdf