

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

SikaProof® Bonding Tape

Accessoire pour SikaProof®

DESCRIPTION DU PRODUIT

Bande de finition autocollante à base d'acrylates pour le système SikaProof® avec couche composite hybride.
Largeur: 50 mm

EMPLOI

Pour augmenter l'adhérence initiale du système SikaProof® avec couche composite hybride en périphérie.

AVANTAGES

- Bonne adhérence initiale sur le béton même à basse température
- Permet des temps de coffrage courts

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Conditionnement	Largeur du rouleau:	~ 50 mm
	Longueur du rouleau:	~ 25 m
	Boîte de carton:	4 rouleaux
Conservation	En emballage d'origine non entamé: 18 mois à partir de la date de production	
Conditions de stockage	Température de stockage entre +5 °C et +30 °C. Entreposer au sec. Protéger de l'influence directe des rayons du soleil, de la pluie, de la neige, de la glace, de l'humidité etc.	
Aspect/Couleurs	Dessus:	Recouvert d'un non-tissé blanc
	Envers:	Bande autocollante (à base d'acrylates)
	Couleur:	Jaune
Epaisseur effective	Epaisseur totale (d_{eff}):	~ 1.70 mm

INFORMATIONS DE SYSTÈME

Construction du système SikaProof® Bonding Tape est un composant du système SikaProof® A+ et du système SikaProof®-808/-810.

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Température de l'air ambiant	Min. 0 °C, max. +35 °C
Température du support	Min. 0 °C, max. +35 °C

VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

AUTRES REMARQUES

Le produit ne résiste pas aux UV dans le long terme. Si le bétonnage a lieu plus de 30 jours après la pose du produit, protéger la couche de non-tissé contre les rayons UV.

ÉCOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 - REACH

Ce produit est un objet au sens de l'art. 2 al. 2 lett. e de l'ordonnance sur les produits chimiques (OChim RS 813.11). Il ne contient pas de substances qui sont susceptibles d'être libérées dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. Une fiche de données de sécurité conforme à l'article 19 du même règlement n'est pas nécessaire pour la mise sur le marché, le transport ou l'utilisation de ce produit. Pour une utilisation en toute sécurité, suivez les instructions de la fiche technique du produit. Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de SVHC (substances extrêmement préoccupantes) comme indiqué à l'annexe 3 de la directive ChemO ou sur la liste candidate publiée par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à une concentration supérieure à 0.1 % (w/w).

INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

NATURE DU SUPPORT

Le support doit être sec ou légèrement humide, propre et exempt de tout matériau susceptible de nuire à l'adhérence.

OUTILLAGE/APPLICATION

Respecter les directives de mise en œuvre applicables à chaque système SikaProof®.

APPLICATION

- Retirer le film de protection
- Coller complètement sur la couche composite hybride de SikaProof® (côté rugueux) dans les zones périphériques critiques
- Presser fermement à l'aide d'un rouleau maroufleur

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Suisse SA
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Fiche technique du produit
SikaProof® Bonding Tape
Novembre 2023, Version 01.01
020720308000000025

SikaProofBondingTape-fr-CH-(11-2023)-1-1.pdf