

# Sikadur-Combiflex® CF Kleber Normal

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

### Nr. 46899370

1	<b>EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYP(S):</b>	46899370
2	<b>VERWENDUNGSZWECK(E):</b>	EN 1504-4:2004 Produkte und Systeme für den Schutz und die Instand- setzung von Betontragwerken - Kleber für Bauzwecke
3	<b>HERSTELLER:</b>	Sika Schweiz AG Tüffenwies 16 8048 Zürich
4	<b>BEVOLLMÄCHTIGTER:</b>	
5	<b>SYSTEME ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:</b>	System 2+ Typprüfung System 3 Brandverhalten
6a	<b>HARMONISIERTE NORM:</b>	EN 1504-4:2004
	Notifizierte Stelle(n):	0370, 0767

#### Leistungserklärung

Sikadur-Combiflex® CF Kleber Normal

46899370

2021.01, Revision 2.0

1053

## 7 ERKLÄRTE LEISTUNGEN

Wesentliche Merkmale	Leistung	AVCP	Harmonisierte technische Spezifikation
Haftvermögen/Adhäsion (Betonbruch)	Bestanden	System 2+	EN 1504-4: 2004
Scherfestigkeit	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$	System 2+	
Druckfestigkeit	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$	System 2+	
Schrumpfen/Quellen	$\leq 0.1 \%$	System 2+	
Verarbeitbarkeit	110 Minuten (+23 °C)	System 2+	
Wasserempfindlichkeit	Bestanden	System 2+	
Elastizitätsmodul	$\geq 2\,000 \text{ N/mm}^2$	System 2+	
Wärmeausdehnungskoeffizient	$\leq 100 \times 10^{-6}/\text{K}$	System 2+	
Glasübergangstemperatur	$\geq +40 \text{ °C}$	System 2+	
Brandverhalten	Klasse E	System 3	
Dauerhaftigkeit	Bestanden	System 2+	
Gefährliche Substanzen	NPD		

## 8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Martin Keller  
Geschäftsführer  
Zürich am 25.01.2021



Oliver Haase  
Produktioningenieur  
Zürich am 25.01.2021



.....  
Ende der Informationen gemäss Anforderung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

### Leistungserklärung

Sikadur-Combiflex® CF Kleber Normal  
46899370  
2021.01, Revision 2.0  
1053



08

Sika Schweiz AG, Zürich, Schweiz

DoP Nr. 46899370

EN 1504-4:2004

Notifizierte Stelle: 0370, 0767

Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Kleber für Bauzwecke

Haftvermögen/Adhäsion (Betonbruch)	Bestanden
Scherfestigkeit	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$
Druckfestigkeit	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$
Schrumpfen/Quellen	$\leq 0.1 \%$
Verarbeitbarkeit	110 Minuten (+23 °C)
Wasserempfindlichkeit	Bestanden
Elastizitätsmodul	$\geq 2 \text{ 000 N/mm}^2$
Wärmeausdehnungskoeffizient	$\leq 100 \times 10^{-6}/\text{K}$
Glasübergangstemperatur	$\geq +40 \text{ °C}$
Brandverhalten	Klasse E
Dauerhaftigkeit	Bestanden

<http://dop.sika.com>

## ÖKOLOGISCHE, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)

Für detaillierte Angaben zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter [www.sika.ch](http://www.sika.ch) welches physikalische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten enthält.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

### Leistungserklärung

Sikadur-Combiflex® CF Kleber Normal

46899370

2021.01, Revision 2.0

1053

3/4

BUILDING TRUST



**Sika Schweiz AG**  
Tüffenwies 16  
8048 Zürich  
Schweiz  
[www.sika.ch](http://www.sika.ch)

**Leistungserklärung**  
Sikadur-Combiflex® CF Kleber Normal  
46899370  
2021.01, Revision 2.0  
1053

**4/4**

**BUILDING TRUST**

