

PAVIMENTI E PARETI

PRODOTTI PER PIASTRELLISTI

TABELLE DI CONSUMO

SOTTOFONDO

Prodotto	Confezione	2 x non diluito		non diluito		1:1 diluito		1:2 diluito		1:3 diluito		1:5 diluito	
Sikafloor®-01 Primer	10	200	200	100	100	85	118	70	143	55	182	40	250
Sikafloor®-02 Primer	12	-	-	125	96	-	-	-	-	-	-	-	-
Sika® Primer MB	10	-	-	500	20	-	-	-	-	-	-	-	-

■ Consumo per m² (g)

■ Resa per confezione (m²)

I valori summenzionati possono divergere a seconda del potere assorbente del sottofondo.

MASSE LIVELANTI

Prodotto	Consumo per mm e m ²	Imballaggio (kg)	Consumo in kg per il rispettivo spessore dello strato in mm																
			1	2	3	4	5	7.5	10	12.5	15	20	25	30	35	40	60	80	100
Sikafloor®-100 Level AT	1.5	25	1.5	3.0	4.5	6.0	7.5	11.3	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sikafloor®-400 Level AT	1.5	25	1.5	3.0	4.5	6.0	7.5	11.3	15.0	18.8	22.5	-	-	-	-	-	-	-	-
Sikafloor®-4020 FibreLevel	1.6	20	-	-	4.8	6.4	8.0	12.0	16.0	20.0	24.0	32.0	-	-	-	-	-	-	-
Sikafloor®-340 Level	1.8	25	-	-	-	7.2	9.0	13.5	18.0	22.5	27.0	36.0	45.0	54.0	63.0	72.0	-	-	-
Sika® Level-399 XXL	1.9	25	-	-	-	-	-	-	-	-	28.5	38.0	47.5	57.0	66.5	76.0	114	152	190
Sika® Patch-330 Fibre	1.4	12	-	-	4.2	5.6	6.0	10.5	14.0	17.5	21.0	28.0	35.0	42.0	-	-	-	-	-
SikaScreed® SE-01	2.0	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0	60.0	70.0	80.0	120	160	-
SikaScreed® SE-04	2.0	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0	60.0	70.0	80.0	120	160	-

Le indicazioni summenzionate sono valori medi e possono divergere nella pratica.

ADESIVO PER PIASTRELLE

Prodotto	Confezione (kg)	Dentatura								Dentatura speciale per malta colata	
		Dentatura da 4 mm		Dentatura da 6 mm		Dentatura da 8 mm		Dentatura da 10 mm		Consumo per m ² (kg)	Resa m ² per confezione
		Consumo per m ² (kg)	Resa m ² per confezione	Consumo per m ² (kg)	Resa m ² per confezione	Consumo per m ² (kg)	Resa m ² per confezione	Consumo per m ² (kg)	Resa m ² per confezione		
SikaCeram®-220 Low Dust	25	2.3	10.9	3.0	8.3	4.0	6.3	5.0	5.0	-	-
SikaCeram®-250 StarFix	25	1.6	15.6	2.1	11.9	2.6	9.6	3.1	8.1	-	-
SikaCeram®-250 StarFix Rapid	25	1.5	16.7	2.0	12.5	2.5	10.0	3.0	8.3	-	-
SikaCeram®-260 StarFlex	25	1.3	19.2	1.9	13.2	2.4	10.4	2.8	8.9	1.9 - 4.0	6.3 - 13.2
SikaCeram®-270 MultiFlow	25	1.6	15.6	2.1	11.9	2.5	10.0	2.9	8.6	2.1 - 3.9	6.4 - 11.9
SikaCeram®-290 StarLight	15	0.9	16.7	1.3	11.5	1.6	9.4	2.0	7.5	1.3 - 2.9	8.6 - 19.2
SikaCeram®-295 StarS2	25	1.4	17.9	1.7	14.7	2.2	11.4	2.7	9.3	1.7 - 3.9	6.4 - 14.7
SikaCeram®-500 Ceralastic	20	1.6	12.5	2.1	9.5	2.5	8.0	3.0	6.7	2.1 - 6.5	3.1
Schönox® 2K PU Solid	5	1.5	3.3	2.5	2.0	4.0	1.3	-	-	-	-

Il consumo del materiale dipende dalle caratteristiche del sottofondo, dal tipo di piastrelle e dalla tecnica di applicazione.

Le indicazioni summenzionate possono divergere nella pratica.

MALTA PER GIUNTI: FORMULA DI CONSUMO

A: Larghezza del giunto	P: SikaCeram® CleanGrout: 2.05
B: Profondità del giunto	P: SikaCeram® FlexGrout: 1.80
C: Larghezza della piastra	P: SikaCeram® StarGrout: 1.70
D: Lunghezza della piastra	P: SikaCeram® EpoxyGrout: 1.60

$$A \times B \times \left[\frac{A + C + D}{(A + C)(A + D)} \right] \times \rho = \frac{\text{kg}}{\text{m}^2}$$

