

PRODUKTDATENBLATT

SikaRoof® Tape 60 Weld

Anschlussband für SikaRoof® MTP Unterdachbahnen und Zubehör

PRODUKTBESCHREIBUNG

SikaRoof® Tape 60 Weld ist ein Klebeband mit einer Selbstklebeschicht und einer Oberseite mit TPU-Beschichtung.

ANWENDUNG

Anschlussband für SikaRoof® MTP-Unterdachbahnen und Zubehör auf verschiedene Untergründe wie z.B.:

- Metall
- Holz
- Beton

VORTEILE

- Schnelle und einfache Anwendung
- Starke und dauerhafte Verklebung
- Widerstandsfähig gegen UV-Strahlung
- SikaRoof® Membrane MTP-380 / MTP-380 PLUS mit Heissluft aufschweisbar
- Ergibt wasser- und luftdichte Verbindung
- Traufabschluss für ausserordentliche Beanspruchung möglich

PRODUKTINFORMATIONEN

Lieferform	Verpackungseinheit:	10 Rollen in Karton
Haltbarkeit	5 Jahre ab Produktion	
Lagerbedingungen	In Originalverpackung bei Temperaturen zwischen +5 °C und +23 °C, geschützt vor Sonneneinstrahlung und Nässe.	
Länge	25,00 m	
Breite	60 mm	

SYSTEMINFORMATIONEN

Systemaufbau	Verschweisbare Systemprodukte: <ul style="list-style-type: none">▪ SikaRoof® Membrane MTP-380 / MTP-380 PLUS▪ SikaRoof® MTP-Detailband▪ SikaRoof® MTP-Formteile
--------------	---

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Lufttemperatur	von +5 °C bis +30 °C
Untergrundtemperatur	von +5 °C bis +30 °C

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

WEITERE DOKUMENTE



[Anwendungsvideo](#)

WEITERE HINWEISE

Der Einbau von SikaRoof® Tape 60 Weld darf nur von durch die Sika geschulten Verarbeitern ausgeführt werden. Der Einsatz ist auf geographische Regionen mit einer minimalen monatlichen Durchschnittstemperatur von -30 °C begrenzt. Die dauerhafte Umgebungstemperatur während der Nutzung ist auf +80 °C beschränkt.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Gegenstand nach Art. 2 Abs. 2 Bst. e der Chemikalienverordnung (ChemV SR 813.11). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 19 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang 3 der ChemV bzw. auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Produktdatenblatt
SikaRoof® Tape 60 Weld
März 2023, Version 01.02
020945201000000008

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT

Wichtig: Haftungstest zwischen Untergrund und Klebeband durchführen, um die Eignung vor der eigentlichen Anwendung zu prüfen. Die Oberfläche des Untergrundes muss trocken, sauber und frei von allen Verunreinigungen sein, die die Haftung beeinträchtigen könnten. Bleche sind vor der Verklebung immer zu entfetten.

VERARBEITUNGSMETHODE/-GERÄTE

Hinweis:

Die Umgebungstemperatur von +5 °C bis +30 °C ist zu beachten.

Verklebung SikaRoof® Tape 60 Weld auf Untergrund:

1. Band auf die gewünschte Länge zuschneiden.
 2. Trägerstreifen (Liner) entfernen.
 3. Klebeband auf den Untergrund kleben.
 4. Band mit einer Andrückrolle gut anrollen.
- Verschweissung auf SikaRoof® Tape 60 Weld:

Hinweis:

Die Verschweissung erfolgt in 2 Schritten mit einem Handschweissgerät bei einer Temperatur von +240 °C.

1. MTP-Produkt auf dem Klebeband positionieren.
2. Vorschweissung erstellen (vorne 2 cm freilassen).
3. Fertigschweissung erstellen.
4. Nahtkontrolle durchführen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.