Sarnafil T-kaschiertes Blech

Zubehör

Produkt-beschreibung	Sarnafil T-kaschiertes Blech kann für An- und Abschlüsse eingesetzt werden. Das verzinkte Blech ist unten mit einem Rostschutzanstich versehen und oben mit einer Sarnafil T Bahn kaschiert.
Anwendung und Verlegesystem	An- und Abschlüsse für: ■ Sarnafil T und Sarnafil TU 222 ■ Dachrandabschluss Detail 1.1 ■ Geschweisste Traufabschlüsse im Steildach ■ Einlaufbleche etc.
Leistungsmerkmale / Vorteile	■ Sichere An- und Abschlüsse ■ Für oben geschlossene An- und Abschlüsse gemäss Norm SIA 271 ■ Einfach verarbeitbar, schneiden und abkanten wie ein Spenglerblech ■ Abdichtungen mit Heissluft schweissbar
Zulassungen / Normen	■ Produktionsüberwachung und Begutachtung durch autorisierte Prüfstellen ■ Qualitätsmanagement System gemäß DIN EN ISO 9001
Aussehen	Farbe unten: gräulich Farbe oben: - beige - fenstergrau ä. RAL 7040 - anthrazit ä. RAL 7016 (auf Anfrage)
Lieferform	Tafeln oder Rollen
Lagerbedingungen	Vor Nässe geschützt lagern.

Technische Daten

Länge	2.00 m / 3.00 m / 30.00 m (Länge 3.0 + 30.0 m nicht bei allen Typen verfügbar)
Breite	1.00 m
Dicke gesamt	1.70 mm
Dicke Blech	0.60 mm
Dicke Sarnafil T	1.10 mm
Gewicht	5.80 kg/m²

Verarbeitung

Zuschnitt	Sarnafil T-kaschierte Bleche werden mit handelsüblichen Werkzeugen verarbeitet.
Verträglichkeit	Sarnafil T kaschierte Bleche können mit Sarnafil T oder Sarnafil TU 222 verschweisst werden. **Keine Verbindung und Verträglichkeit mit Sarnafil PVC Abdichtungen.**
Verlegung / Werkzeuge	Siehe die jeweils gültige Verlegeanleitung, welche Sie bei uns anfordern können.
Bemerkung	Alle technischen Angaben in diesem Datenblatt basieren auf Laborversuchen. Tatsächlich gemessene Werte können aufgrund von uns nicht beeinflussbaren Gründen abweichen.
Lokale Beschränkung	Bitte beachten Sie, dass das Produkt infolge spezifischer lokaler Vorschriften von Land zu Land unterschiedliche Leistungsmerkmale aufweisen kann. Das lokale Produktdatenblatt ist für die genaue Beschreibung der Anwendungsgebiete zu beachten.
Umwelt, Gesundheit und Sicherheit	Das Produkt stellt keinen gefährlichen Stoff im Sinne der EU-Gefahrgutverordnung dar. Ein Sicherheitsdatenblatt für den Transport, die Inverkehrbringung und den Gebrauch ist daher nicht erforderlich. Das Produkt hat bei sachgemässem Gebrauch keine umweltschädigenden Einflüsse.
Vorsichtsmassnahmen	Nationale Sicherheitsvorschriften sind zu beachten.
Transportklassifizierung	Das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der EU-Gefahrgutverordnung.

Haftungsausschluss	Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das bei uns angefordert werden sollte.

Roofing

Sika Schweiz AG
Roofing
Industriestrasse 26
6060 Sarnen

Telefon +41 58 436 79 66
Fax +41 58 436 78 17
Internet www.sarnafil.ch

Responsible Care
Certified Quality System ISO 9001/EN 29001 since 1986

Sarnafil®