

PRODUKTDATENBLATT

SikaProof® ExTape-100

Selbstklebendes Aussentape für das SikaProof® System

PRODUKTBESCHREIBUNG

Selbstklebendes Aussentape bestehend aus einer grauen Aluminium/PET-Trägerfolie und einseitiger Butylbeschichtung mit abziehbarer Schutzfolie.

VORTEILE

- Hohe Haft- und Dichtfähigkeit
- Einfach zu installieren
- Geteilte Schutzfolie auf der Butylseite

ANWENDUNG

Aussenseitige Stoss- und Detailausbildung für das nachträglich aufgetragene SikaProof® System.

PRODUKTINFORMATIONEN

Lieferform	Rollenbreite:	~ 100 mm
	Rollenlänge:	~ 20 m
	Kartonbox:	6 Rollen
Aussehen/Farbtone	Trägerfolie:	Grau
	Butylkautschuk:	Schwarz
	Schutzfolie:	Weiss
Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde: 24 Monate ab Produktionsdatum	
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +25 °C. Trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen, Schnee, Eis, Feuchtigkeit etc. schützen.	
Effektive Dicke	Gesamtdicke (d_{eff}):	~ 1.0 mm

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Lufttemperatur	Min. +5 °C, max. +35 °C
Untergrundtemperatur	Min. +5 °C, max. +35 °C Die Minimaltemperatur darf auch während der Aushärtung nicht unterschritten werden.

SYSTEMINFORMATIONEN

Systemaufbau

Die folgenden Produkte sind Teil der nachträglichen Verlegung des SikaProof® Systems:

Beschichtung	Produkt
Grundierung:	SikaProof® Primer-02
Klebstoff:	SikaProof® Adhesive-02
Abdichtungsbahnen:	SikaProof® A+ 08 SikaProof® A+ 12 SikaProof®-808 SikaProof®-810
Klebeband:	SikaProof® ExTape-100

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

WEITERE HINWEISE

SikaProof® ExTape-100 darf nur von Sika geschulten Verarbeitern appliziert werden. Schulungsnachweise sind von der Bauleitung einzufordern und zu überprüfen.

Während andauerndem Regen oder Schnee darf SikaProof® ExTape-100 nicht appliziert werden.

Die zu verklebenden Oberflächen (Stösse und Verbindungen) müssen sauber, trocken und mindestens über +5 °C liegen (ansonsten sind geeignete Zusatzmassnahmen zu treffen).

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Gegenstand nach Art. 2 Abs. 2 Bst. e der Chemikalienverordnung (ChemV SR 813.11). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 19 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang 3 der ChemV bzw. auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT

Trocken, sauber, fett- und ölfrei, keine losen Teile.

APPLIKATION

Trennfolie entfernen und SikaProof® ExTape-100 auf die glatte, gelbe oder graue Seite der SikaProof® Dichtungsbahn aufkleben und mit einer Druckwalze gut anrollen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.



Produktdatenblatt
SikaProof® ExTape-100
Oktober 2024, Version 01.02
02072030800000019

SikaProofExTape-100-de-CH-(10-2024)-1-2.pdf