

SYSTEMAUFBAUTEN SIKA

Spachtel- und Nivelliermasse	Sikafloor®-100 Level AT Sikafloor®-400 Level AT Sikafloor®-4020 FiberLevel				Sikafloor®-4020 FiberLevel
Grundierung Disp.	Sikafloor®-01 Primer (1:1 gemischt mit Wasser)	Sikafloor®-01 Primer (1:1 gemischt mit Wasser) SikaGrund® P Plus (1:1 gemischt mit Wasser)	Sikafloor®-01 Primer (1:1 gemischt mit Wasser) SikaGrund® P Plus	Sikafloor®-02 Primer	Sikafloor®-01 Primer
Grundierung Reaktionsharz	Sika® Primer MB* Sika® Primer MB Ultra* Sika® MB Rapid*	Sika® Primer MB* Sika® Primer MB Ultra* Sika® MB Rapid*	-	Sika® Primer MB Sika® Primer MB Ultra Sika® MB Rapid	Sika® Primer MB Sika® Primer MB Ultra Sika® MB Rapid
Untergrundvorbereitung	Diamantschliff, Kugelstrahlen	Gemäss SIA 253	Gemäss SIA 253	Gemäss SIA 253	Gemäss SIA 253
Zusätzlich Merkblätter der ISP und Pavidensa beachten!					
Untergrund	Beton	Zement- und Zementfliesestrich gemäss SIA 251	Calciumsulfat- und Calciumsulfat- fliesestrich	Gussasphaltestrich gemäss SIA 251	Holzuntergründe
Restfeuchte	Mindestalter Konstruktionsbeton ≥2 Jahre, keine rückwärtige Durchfeuchtung	Gemäss SIA 253	Gemäss SIA 253	-	Gemäss SIA 253

*Für maximale Restfeuchten bitte jeweils aktuelles Produktdatenblatt beachten

Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle Produktdatenblatt der verwendeten Produkte zu konsultieren. Es gelten unsere jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich

Kontakt
Telefon +41 58 436 40 40
sika@sika.ch · www.sika.ch

BUILDING TRUST

