

# SikaCor® VEL

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 37966553

1	<b>EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYPUS:</b>	37966553
2	<b>VERWENDUNGSZWECK(E):</b>	EN 1504-2:2004 Oberflächenschutzprodukt - Beschichtung Regulierung des Feuchtehaushaltes (2.2) Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien (6.1) Zunehmender elektrischer Widerstand (8.2)
3	<b>HERSTELLER:</b>	Sika Schweiz AG Tüffenwies 16 8048 Zürich
4	<b>BEVOLLMÄCHTIGTER:</b>	
5	<b>SYSTEME ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:</b>	System 2+ (Verwendungszwecke in Gebäuden und ingenieurtechnischen Bauwerken) System 3 (Verwendungszwecke die Vorschriften zum Brandverhalten unterliegen)
6a	<b>HARMONISIERTE NORM:</b>	EN 1504-2:2004
	Notifizierte Stelle(n):	0921, 1508

**7 ERKLÄRTE LEISTUNGEN**Geprüft als Teil eines Systemaufbaus:  
SikaCor® VE Lösung, SikaCor® VE Härter und SikaCor® VE Mehl

Wesentliche Merkmale	Leistung	AVCP	Harmonisierte technische Spezifikation
Lineares Schrumpfen	NPD		EN 1504-2: 2004
Druckfestigkeit	NPD		
Wärmeausdehnungskoeffizient	NPD		
Abriebfestigkeit (Taber-Test)	Masseverlust < 3000 mg	System 2+	
Gitterschnitt	NPD		
CO <sub>2</sub> -Durchlässigkeit	$s_d \geq 50$ m	System 2+	
Wasserdampf-Durchlässigkeit	Klasse III	System 2+	
Kapillare Wasseraufnahme und Wasser-Durchlässigkeit	$\omega \leq 0.1$ kg/(m <sup>2</sup> x h <sup>0.5</sup> )	System 2+	
Temperaturwechselverträglichkeit	NPD		
Widerstand gegen Temperaturschock	NPD		
Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien	NPD		
Widerstandsfähigkeit gegen starken chemischen Angriff <sup>1</sup>	Klasse II	System 2+	
Rissüberbrückungsfähigkeit	NPD		
Schlagfestigkeit	Klasse III	System 2+	
Abreissversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit	$\geq 2.0$ (1.5) <sup>2</sup> N/mm <sup>2</sup>	System 2+	
Brandverhalten	E <sub>fl</sub>	System 3	
Griffigkeit	NPD		
Künstliche Bewitterung	NPD		
Antistatisches Verhalten	NPD		
Haftfestigkeit auf nassem Beton	NPD		
Gefährliche Substanzen	NPD		

<sup>1</sup>. Bitte Sikafloor® Tabelle zur chemischen Beständigkeit beachten.

<sup>2</sup>. Der Wert in Klammern ist der niedrigste akzeptierte Wert eines jeden Messwertes.

**Leistungserklärung**SikaCor® VEL  
37966553  
2021.03, Revision 1.0  
1010

**8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION**

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Martin Keller  
Geschäftsführer  
Zürich am 01.03.2021



Christoph Drein  
Produktingenieur  
Zürich am 01.03.2021



Ende der Informationen gemäss Anforderung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

 09	
Sika Schweiz AG, Zürich, Schweiz	
DoP Nr. 37966553	
EN 1504-2:2004	
Notifizierte Stelle: 0921, 1508	
Oberflächenschutzprodukt - Beschichtung Regulierung des Feuchtehaushaltes (2.2) Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien (6.1) Zunehmender elektrischer Widerstand (8.2)	
Abriebfestigkeit (Taber-Test)	Masseverlust < 3000 mg
CO <sub>2</sub> -Durchlässigkeit	s <sub>d</sub> ≥ 50 m
Wasserdampf-Durchlässigkeit	Klasse III
Kapillare Wasseraufnahme und Wasser-Durchlässigkeit	$\omega \leq 0.1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0.5})$
Widerstandsfähigkeit gegen starken chemischen Angriff	Klasse II
Schlagfestigkeit	Klasse III
Abreissversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit	≥ 2.0 (1.5) N/mm <sup>2</sup>
Brandverhalten	E <sub>fl</sub>
<a href="http://dop.sika.com">http://dop.sika.com</a>	

**Leistungserklärung**  
SikaCor® VEL  
37966553  
2021.03, Revision 1.0  
1010

---

## ÖKOLOGISCHE, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)

Für detaillierte Angaben zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter [www.sika.ch](http://www.sika.ch) welches physikalische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten enthält.

---

### RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

---

**Sika Schweiz AG**  
Tüffenwies 16  
8048 Zürich  
Schweiz  
[www.sika.ch](http://www.sika.ch)

**Leistungserklärung**  
SikaCor® VEL  
37966553  
2021.03, Revision 1.0  
1010