

**Fiche technique produit selon CE**

Edition: juin 2006

Version: CH-01

Voile de séparation G 120

# Voile de séparation G 120

## Voile de verre

<b>Description</b>	Le voile de séparation G 120 est un voile de verre pour la séparation entre l'étanchéité PVC et l'isolation en polystyrène	
<b>Utilisation</b>	Voile de séparation pour: ■ Toit plat et toit en pente	
<b>Caractéristiques</b>		
<b>Longueur</b>	100.00 (± 2%) m	
<b>Largeur</b>	2.00 (± 1%) m	
<b>Epaisseur</b>	1.34 (± 20%) mm	DIN 53855-1
<b>Masse surfacique</b>	120 (± 15%) g/m <sup>2</sup>	DIN 52142
<b>Planéité</b>	Exigence atteinte	
<b>Défauts visibles</b>	Aucun	
<b>Réaction au feu pose libre</b>	A2	DIN 4102-1
<b>Résistance à la traction longitudinale</b>	280 N/5cm	DIN 52123
<b>Résistance à la traction transversale</b>	140 N/5cm	DIN 52123

### Indications juridiques

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.



Sika Sarnafil SA  
En Budron D3  
1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Switzerland

Téléphone +41 21 654 05 00  
Téléfax +41 21 654 05 01  
www.sarnafil.ch



**Sarnafil**®