

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

SikaProof® Primer-02

Ammannitura per il sistema SikaProof®

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Mano di fondo monocomponente per l'applicazione successiva collaborante di membrane sintetiche impermeabilizzanti SikaProof® su calcestruzzo armato preesistente.

IMPIEGO

Ammannitura di sistema per l'applicazione successiva del sistema SikaProof® su substrati cementizi.

VANTAGGI

- Buona adesione sui substrati legati con cemento
- Mano di fondo pronta all'uso
- Messa in opera semplice a rullo
- Prodotto a base acqua

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Dispersione acrilica a base acqua	
Imballaggi	Tanica:	5 kg
Colore	Liquido rosa	
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 12 mesi dalla data di produzione	
Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +30 °C. Conservare all'asciutto. Proteggere da raggi solari diretti, pioggia, neve, ghiaccio, umidità ecc.	
Densità	1.01 kg/l	(+20 °C)
Contenuto solido in peso	25 %	

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Consumo	0.10 – 0.15 kg/m ² Questi valori sono puramente indicativi e non considerano il maggior consumo dovuto alla porosità e alla rugosità del substrato, alle differenze di livello, ai residui di materiale nel contenitore ecc.	
Temperatura del prodotto	Min. +5 °C, mass. +35 °C	
Temperatura dell'aria	Min. +5 °C, mass. +35 °C	
Temperatura del sottofondo	Min. +5 °C, mass. +35 °C La temperatura minima va osservata anche durante l'indurimento.	

Tempo d'attesa tra i singoli strati

~ 20 minuti

(+20 °C)

I tempi esatti di sovravorabilità dipendono al substrato, dalle condizioni meteorologiche e dalla quantità di prodotto applicata.

Quando il colore rosso chiaro di SikaProof® Primer-02 non è più visibile e la superficie non è più appiccicosa (sicura al tatto), è possibile procedere con la messa in opera di SikaProof® Adhesive-02.

INFORMAZIONI DI SISTEMA

Struttura del sistema

I seguenti prodotti sono parte integrante della posa successiva del sistema SikaProof®:

Rivestimento	Prodotto
Mano di fondo:	SikaProof® Primer-02
Adesivo:	SikaProof® Adhesive-02
Membrane impermeabilizzanti:	SikaProof® A+ 08 SikaProof® A+ 12 SikaProof®-808 SikaProof®-810
Nastro adesivo:	SikaProof® ExTape-100

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

ALTRE OSSERVAZIONI

SikaProof® Primer-02 va messo in opera solamente da personale adeguatamente istruito da Sika. La direzione lavori è tenuta a richiedere e verificare le attestazioni di formazione.

Non applicare SikaProof® Primer-02 in caso di pioggia persistente o neve.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

NATURA DEL SOTTOFONDO

Asciutto, pulito, privo di grasso, olio e parti incoerenti.

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Eventuali interventi di livellamento, come il riempimento di nidi di ghiaia e di cavità, possono essere effettuati con prodotti idonei delle linee Sikadur® o Sika MonoTop®.

Il substrato deve essere liscio e piano. Le asperità incidono sullo spessore dello strato. Eliminare eventuali sporgenze mediante smerigliatura.

Rimuovere accuratamente la polvere e le parti friabili o incoerenti utilizzando di preferenza un'idropulitrice ad alta pressione o un aspiratore industriale.

APPLICAZIONE

Sul supporto adeguatamente preparato applicare uno strato coprente di SikaProof® Primer-02 a rullo o pennello, in modo tale da ottenere una superficie priva di pori.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso.

Il materiale indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

Scheda dati del prodotto

SikaProof® Primer-02

Novembre 2024, Versione 03.01

02072030810000002

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto
SikaProof® Primer-02
Novembre 2024, Versione 03.01
020720308100000002

SikaProofPrimer-02-it-CH-(11-2024)-3-1.pdf