



EN 13970

06

0432

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

### Sarnavap<sup>®</sup> 5000E SA

02	09	45	05	100	0	000014	1107
----	----	----	----	-----	---	--------	------

#### 1. Produkt-Typ:

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Sarnavap<sup>®</sup>

2. Typ, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäss Artikel 11 Absatz 4:

5000E SA

(Chargennummer siehe Produktetikett)

3. Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäss der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation, wie vom Hersteller vorgesehen:

Sarnavap<sup>®</sup> 5000E SA ist eine mehrschichtige selbstklebende Dampfsperbahn aus einer Aluminiumverbundfolie mit Verstärkung aus Glasgelege, unterseitig mit Polymerbitumen beschichtet. Sarnavap<sup>®</sup> 5000E SA wird für Flach- und Steildächer eingesetzt.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäss Artikel 11 Absatz 5:

Sarnavap<sup>®</sup>

Sika Supply Center AG  
Industriestrasse 26  
6060 Sarnen

#### 5. Kontaktadresse:

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäss Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Nicht relevant (siehe 4.)

#### 6. Leistungsbeständigkeit:

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäss Anhang V:

System 3

#### 7. Notifizierte Stelle (hEN):

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Notifiziertes Prüflabor 0432,  
Prüfungen in Bezug auf Brandverhalten,  
Wasserdampfdurchlässigkeit und  
Wasserdichtigkeit,  
Prüfbericht Nr. 220009916

Leistungserklärung



**8. Notifizierte Stelle (ETA):**

**Nicht relevant** (siehe 7.)

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

**9. Erklärte Leistung**

Wesentliche Eigenschaften	Leistungsmerkmal	Prüfmethode	Harmonisierte technische Beschreibung
Wasserdichtheit	erfüllt	EN 1928	EN 13970: 2006
Wasserdampfdurchlässigkeit	> 1800 m	EN 1931	
Reaktion bei Brandeinwirkung	Klasse E	EN ISO 11925-2, Klassifizierung gemäss EN 13501-1	
Widerstand gegen Stossbelastung Verfahren A 150 mm	erfüllt	EN 12691	
Scherwiderstand der Fügenaht	≥ 400 N/50 mm	EN 12317-2	
Zugfestigkeit längs quer	≥ 500 N/50 mm ≥ 500 N/50 mm	EN 12311-1	
Weiterreissfestigkeit Nageltest längs quer	≥ 100 N ≥ 100 N	EN 12310-1	
Beständigkeit gegen Alkali	Keine Leistung festgestellt	Annex C	
Dauerhaftigkeit gegen künstliche Alterung	erfüllt	EN 1296/EN 1931	

Leistungserklärung



## 10. Erklärung

Die Leistung des Produktes gemäss den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäss Nr. 4.

Unterzeichnet für den Hersteller  
und im Namen des Herstellers von:



Armin Naef  
Corporate Product Manager Roofing



Koichi Oba  
Head Corporate Target Market Roofing

Sarnen, Mai 2015

---

## Ökologie, Gesundheit und Sicherheit (REACH)

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis wie in Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen aus diesem Merkblatt.

Aufgrund unserer derzeitigen Kenntnisse enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der Kandidatenliste von der Europäische Agentur für chemische Stoffe in Konzentrationen über 0,1% (w / w) veröffentlicht wurde.

---

### Haftungsausschluss:

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt.

Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt hat.

Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das bei uns angefordert werden sollte.

Für weitere Informationen:

Sika Schweiz AG  
Industriestrasse 26  
6060 Sarnen

Telefon: +41 58 436 79 66  
Telefax: +41 58 436 78 17  
www.sarnafil.ch

