

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Sikafloor®-5 LevelTape

Profilo adesivo isolante

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Profilo adesivo isolante per la posa di massetti, spatolature, desolidarizzazioni e piastrelle.

IMPIEGO

- Profilo adesivo isolante da applicare agli elementi verticali adiacenti a massetti autolivellanti, strati di ugualizzazione e massetti compositi.
- Particolarmente adatto a massetti e masse di ugualizzazione autolivellanti, tali i prodotti Sikafloor® Level. Utilizzabile anche su materiali umidi di terra.
- Su calcestruzzo, strati di separazione di massetti autolivellanti, vecchi rivestimenti in ceramica o pietra naturale, tavole di legno e pavimenti in truciolo.
- Componente di sistema sotto Sika® Silentboard DC.

VANTAGGI

- Autoadesivo
- Impedisce la sottocolatura e il galleggiamento della bordura isolante durante la messa in opera di massetti e masse di ugualizzazione autolivellanti
- Evita ponti fonici e tensioni nel massetto e nel rivestimento successivo
- Impedisce l'adesione su tre lati dei giunti elastici di raccordo
- Spessore isolante di 5 mm
- Imputrescibile

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Profilo di polietilene espanso con rinforzo tessile, lato adesivo con pellicola amovibile	
Imballaggi	Profilo isolante: Spessore 5 mm, larghezza 50 mm, striscia adesiva 40 mm	Cartone contenente 5 rotoli da 20 m
Aspetto / Colore	Grigio	
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 12 mesi dalla data di produzione	
Condizioni di stoccaggio	A temperature di magazzino tra +5 °C e +30 °C.	

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

NATURA DEL SOTTOFONDO / PRETRATTAMENTO

Il substrato deve essere portante, piano, pulito. Rimuovere la sporcizia, la polvere, gli oli, i grassi, i residui di vernice ecc.

APPLICAZIONE

Srotolare e tagliare Sikafloor®-5 LevelTape nella lunghezza desiderata.

Rimuovere la pellicola protettiva. Posare e premere Sikafloor®-5 LevelTape senza tensioni sulla superficie del pavimento.

Per realizzare spigoli interni ed esterni e raccordi giuntare Sikafloor®-5 LevelTape testa a testa e incollare con del nastro adesivo.

Il massetto o la colla per piastrelle possono essere messi in opera immediatamente.

ALTRE OSSERVAZIONI

Non utilizzare Sikafloor®-5 LevelTape come nastro sigillante.

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa Scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Svizzera SA
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto
Sikafloor®-5 LevelTape
Giugno 2018, Versione 02.01
020815030010000241

Sikafloor-5LevelTape-it-CH-(06-2018)-2-1.pdf