

Sikaplan® WT 5200-12 HE

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 99621412

1	EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYP(S):	99621412
2	VERWENDUNGSZWECK(E):	EN 13361:2004+A1:2006 Geosynthetische Dichtungsbahnen - Eigenschaften, die für die Anwendung beim Bau von Rückhaltebecken und Staudämmen erforderlich sind
3	HERSTELLER:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich
4	BEVOLLMÄCHTIGTER:	
5	SYSTEME ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:	System 2+
6a	HARMONISIERTE NORM:	EN 13361:2004+A1:2006
	Notifizierte Stelle(n):	1213

7 ERKLÄRTE LEISTUNGEN

Wesentliche Merkmale	Leistung	AVCP	Harmonisierte technische Spezifikation
Zugfestigkeit			
▪ Längsrichtung	> 12 N/mm ²	System 2+	
▪ Querrichtung	> 11 N/mm ²		
Widerstandsfähigkeit bei statischer Belastung	> 2.0 kN	System 2+	
Wasserdichtheit gegen Wasser in flüssiger Form	NPD	System 2+	EN 13361:2004 +A1:2006
Dauerhaftigkeit			
▪ Witterungsbeständigkeit	NPD		
▪ Oxidationsbeständigkeit	Veränderung der Zugfestigkeit und Dehnung: < 20 %	System 2+	
▪ Beständigkeit gegen umweltbedingte Spannungsrisssbildung	NPD		
Gefährliche Stoffe	NPD	System 2+	

8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Martin Keller
Geschäftsführer
Zürich am 29.03.2021



Oliver Haase
Produktingenieur
Zürich am 29.03.2021



.....
Ende der Informationen gemäss Anforderung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

VERWANDTE LEISTUNGSERKLÄRUNG

Product-Name	Harmonisierte technische Spezifikation	DoP Nr.
Sikaplan® WT 5200-12 HE	EN 13362:2005	60486978
Sikaplan® WT 5200-12 HE	EN 13967:2012	49636391

Leistungserklärung

Sikaplan® WT 5200-12 HE
99621412
2021.03, Revision 1.0
1005



06

Sika Services AG, Zürich, Schweiz

DoP Nr. 99621412

EN 13361:2004+A1:2006

Notifizierte Stelle: 1213

Geosynthetische Dichtungsbahnen - Eigenschaften, die für die Anwendung beim Bau von Rückhaltebecken und Staudämmen erforderlich sind

Zugfestigkeit

- Längsrichtung > 12 N/mm²
- Querrichtung > 11 N/mm²

Widerstandsfähigkeit bei statischer Belastung > 2.0 kN

Dauerhaftigkeit

- Oxidationsbeständigkeit Veränderung der Zugfestigkeit und Dehnung: < 20 %

<http://dop.sika.com>

ÖKOLOGISCHE, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)

Für detaillierte Angaben zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter www.sika.ch welches physikalische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten enthält.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Leistungserklärung

Sikaplan® WT 5200-12 HE
99621412
2021.03, Revision 1.0
1005

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich
Schweiz
www.sika.ch

Leistungserklärung
Sikaplan® WT 5200-12 HE
99621412
2021.03, Revision 1.0
1005

4/4

BUILDING TRUST

