

Sika® Tooling Agent N

Description du produit Sika® Tooling Agent N est une solution aqueuse de lissage des joints pour les produits Sikaflex®.
Sika® Tooling Agent N est fabriqué suivant les règles d'assurance qualité ISO 9001/14001 et le programme Responsible Care.

Emploi Sika® Tooling Agent N est une solution destinée au lissage des surfaces fraîchement appliquées de Sikaflex® et SikaBond®.

Avantages

- Neutre
- N'agresse pas la peau
- Compatible avec les laques et peintures
- Les joints fraîchement appliqués ne risquent pas d'être délavés ou attaqués en surface

Caractéristiques du produit

Genre

Couleurs Liquide incolore

Conditionnement Boîte de: 1 l

Stockage

Conditions de stockage / conservation En emballage d'origine non entamé, stocké à des températures entre +5 °C et +25 °C: 24 mois à partir de la date de production. Entreposer au frais, au sec et à l'abri de la rouille.

Une fois ouvert, le produit doit être utilisé dans les semaines qui suivent.

Caractéristiques techniques

Base chimique Agent tensio-actif

Densité Env. 1.0 kg/l

Température de service Au minimum +5 °C, au maximum +35 °C



Instructions pour la mise en oeuvre

Outillage / application

Tremper l'outil de lissage (bois ou feutre) dans le Sika® Tooling Agent N. Lisser ensuite la surface du joint dans le sens de la longueur en maintenant une légère pression. La pression est nécessaire pour presser fermement la colle ou le mastic d'étanchéité contre les flancs des joints.

Si possible, conserver les bois de lissage dans la solution de lissage. Ils absorbent la solution de lissage ce qui permet un lissage économique même de mastics d'étanchéité difficiles à lisser.

Les résidus de solution de lissage peuvent être enlevés de la surface des joints avec de l'eau propre.

Ne pas appliquer Sika® Tooling Agent N sur des matériaux poreux afin d'éviter la formation de taches d'eau.

Le cas échéant, recouvrir les flancs des joints. Faire des essais.

Refermer soigneusement le flacon après chaque utilisation.

Autres remarques

Sika® Tooling Agent N contient une faible quantité de polymères solubles dans l'eau qui peuvent rester sur le support. Ceux-ci peuvent être facilement éliminés à l'eau.

En conséquence, dans le cas de Sikaflex® lissé avec Sika® Tooling Agent N devant être mis en peinture, nous recommandons de rincer le joint à l'eau au préalable.

Ne plus utiliser Sika® Tooling Agent N si le produit est devenu opaque.

Renseignements importants

Ce produit est destiné uniquement à des utilisateurs professionnels expérimentés.

Afin de garantir l'adhérence et la compatibilité des matériaux, il est impératif d'effectuer des tests avec les matériaux originaux sous les conditions du moment.

Valeurs mesurées

Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique du produit sont basées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives.

Restrictions locales

Les indications mentionnées dans cette fiche technique du produit sont valables pour le produit correspondant livré par Sika Schweiz AG. Veuillez prendre en considération que les indications dans d'autres pays peuvent diverger. A l'étranger, veuillez consulter la fiche technique du produit locale.

Renseignements importants de sécurité

Pour plus de détails, veuillez consulter la fiche de sécurité actuelle sous www.sika.ch

Renseignements juridiques

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.



Sika Schweiz AG
Case postale
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich

Téléphone 058 436 40 40
Fax 058 436 46 55
www.sika.ch

