

PRODUKTDATENBLATT

Sika® Abdeckvlies

Abdeckvlies mit Antirutsch-Beschichtung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Festes Vlies mit weichem Griff sowie einer Antirutsch-Beschichtung (Opticoat™) auf der Rückseite und undurchlässiger, rutschhemmender Folie auf der Vorderseite wodurch ein hoher Arbeitsschutz sichergestellt wird.

ANWENDUNG

- Temporärer Oberflächenschutz
- Kann auf vielen Untergründen angewendet werden

VORTEILE

- Hoher Gleitreibungswiderstand des Faser-Folien-Verbunds
- Leicht zuschneidbar und einfach zu reinigen
- Wiederverwendbar, sofern die Haftbeschichtung auf der Rückseite intakt und frei von Schmutz und Staub bleibt
- Generiert einen hohen Arbeitsschutz

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Vlies:	Polyester
	Rückseitige Beschichtung:	Drucksensitive Acrylatbeschichtung
	Folie:	Polyethylen
Lieferform	Rollenbreite:	1 m
	Rollenlänge:	50 m
Farbton	Vlies:	Weiss
Haltbarkeit	5 Jahre ab Produktionsdatum	
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +25 °C. Kühl, trocken und frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Vor der Anwendung wird eine Akklimatisierung auf Raumtemperatur empfohlen.	
Dicke	> 1.3 mm	

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Zugfestigkeit	Längsrichtung:	> 2 kN/m	(EN ISO 10319)
	Querrichtung:	3 kN/m	
Dehnung	Längsrichtung:	80 (±10) %	(EN ISO 10319)
	Querrichtung:	100 (±10) %	

Chemische Beständigkeit

Beständig gegen:

- Wasser
- Motorenöl
- Schmiermittel
- Handelsüblichen Reinigern
- WD-4

Es wird empfohlen die Beständigkeit gegenüber nicht explizit genannten Lösungsmitteln und Flüssigkeiten vor der Anwendung zu prüfen.

Reibungskoeffizient

Gleitreibungskoeffizient

Trocken: > 0.45

(DIN ISO 51131)

Nass: > 0.35

Widerstand gegen dynamischen Durchschlag

30 mm

(±10 %)

(DIN EN 13433)

ANWENDUNGSIONFORMATIONEN

Oberflächentemperatur

Min. +5 °C, max. +40 °C

Niedrigere Temperaturen können die Haftkraft reduzieren.

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

WEITERE HINWEISE

Während Langzeitanwendungen wird empfohlen Sika® Abdeckvlies und die darunterliegende Fläche alle 2 - 4 Wochen (in Abhängigkeit der geschützten Oberfläche, den Umgebungsbedingungen und der Beanspruchung des Produkts) auf Funktionalität des Sika® Abdeckvlies's zu kontrollieren.

Viele, ausserhalb des Einflussbereichs der Sika Schweiz AG liegende und lediglich dem Anwender bekannte Faktoren können die Leistungsfähigkeit des Sika® Abdeckvlies in einer spezifischen Anwendungssituation beeinflussen. Aufgrund der Vielzahl möglicher Randbedingungen wird empfohlen, vorgängig Applikationsversuche auf geeigneten Probeflächen unter praxisnahen Bedingungen durchzuführen. Dies umfasst insbesondere die Überprüfung der Haftung sowie die Beurteilung der Verträglichkeit mit dem jeweiligen Untergrund.

Weiter ist zu berücksichtigen, dass Sika® Abdeckvlies weitgehend dampfdicht ist und daher nur eingeschränkt auf diffusionsoffenen bzw. feuchteaktiven Untergründen eingesetzt werden kann.

Sika® Abdeckvlies darf ausschliesslich in stillstehenden Fahrzeugen, Flugzeugen oder anderen Transportmitteln verarbeitet werden.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Gegenstand nach Art. 2 Abs. 2 Bst. e der Chemikalienverordnung (ChemV SR 813.11). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 19 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang 3 der ChemV bzw. auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, eben sowie frei von Fett, Öl, Staub, Lösemittel und losen Teilen sein.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

Produktdatenblatt

Sika® Abdeckvlies

März 2026, Version 01.01

020512082000248092

BUILDING TRUST



RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch



Produktdatenblatt

Sika® Abdeckvlies
März 2026, Version 01.01
020512082000248092

SikaAbdeckvlies-de-CH-(03-2026)-1-1.pdf