

# Sikafloor®-302 W+

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 46506867

1	<b>EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYPUS:</b>	46506867
2	<b>VERWENDUNGSZWECK(E):</b>	EN 13813:2002 Kunstharzestrichmörtel für die Anwendung in Gebäuden
3	<b>HERSTELLER:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich
4	<b>BEVOLLMÄCHTIGTER:</b>	
5	<b>SYSTEME ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:</b>	System 4 (Anwendungen in Innenräumen)
6a	<b>HARMONISIERTE NORM:</b>	EN 13813:2002
	Notifizierte Stelle(n):	Nicht relevant

### Leistungserklärung

Sikafloor®-302 W+  
46506867  
2023.11, Revision 2.0  
1133

**7 ERKLÄRTE LEISTUNGEN**

Wesentliche Merkmale	Leistung	AVCP	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	E <sub>fl</sub>	System 4	EN 13813:2002
Freisetzung korrosiver Substanzen (Kunstharzestrich)	SR	System 4	
Wasserdurchlässigkeit	NPD	System 4	
Verschleisswiderstand	NPD	System 4	
Haftzugfestigkeit	≥ B1.5	System 4	
Schlagfestigkeit	NPD	System 4	
Trittschallisolierung	NPD	System 4	
Schallabsorption	NPD	System 4	
Wärmedämmung	NPD	System 4	
Chemische Beständigkeit	NPD	System 4	

1. Siehe Sikafloor® Chemische Beständigkeitstabelle.
2. Min. Klassifizierung, bitte individuelle Testzertifikate beachten.

**8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION**

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Martin Keller  
Geschäftsführer  
Zürich am 06.11.2023

Dominik Suter  
Produktingenieur  
Zürich am 06.11.2023




.....  
Ende der Informationen gemäss Anforderung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011





12

Sika Services AG, Zürich, Schweiz

DoP Nr. 46506867

EN 13813:2002

Notifizierte Stelle: Nicht relevant

Kunstharzestrichmörtel für die Anwendung in Gebäuden

Brandverhalten	E <sub>fl</sub>
Freisetzung korrosiver Substanzen (Kunstharzestrich)	SR
Haftzugfestigkeit	≥ B1.5

<http://dop.sika.com>

## ÖKOLOGISCHE, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)

Für detaillierte Angaben zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter [www.sika.ch](http://www.sika.ch) welches physikalische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten enthält.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

### Leistungserklärung

Sikafloor®-302 W+  
46506867  
2023.11, Revision 2.0  
1133

3/4

BUILDING TRUST



**Sika Schweiz AG**  
Tüffenwies 16  
8048 Zürich  
Schweiz  
[www.sika.ch](http://www.sika.ch)

**Leistungserklärung**  
Sikafloor®-302 W+  
46506867  
2023.11, Revision 2.0  
1133

**4/4**

**BUILDING TRUST**

