

Sikasil® C Premium

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 57595545

1	EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYPS:	57595545
2	VERWENDUNGSZWECK(E):	EN 15651-1:2012 Fugendichtstoffe für nicht tragende Anwendungen in Gebäuden und Fussgängerwegen - Fugendichtstoffe für Fassadenelemente - F EXT-INT 25 LM, F EXT-INT CC 20 LM
3	HERSTELLER:	Sika Schweiz AG Tüffenwies 16 8048 Zürich
4	BEVOLLMÄCHTIGTER:	
5	SYSTEME ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:	System 3
6a	HARMONISIERTE NORM:	EN 15651-1:2012
	Notifizierte Stelle(n):	0757

Sikasil® C Premium 57595545 2020.09, Revision 2.0 1116

7 ERKLÄRTE LEISTUNGEN


Wesentliche Merkmale	Leistung	AVCP	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	System 3	
Freisetzung von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Chemikalien	NPD	System 3	_
Wasserdichtheit und Luftdichtheit			
Standvermögen	≤ 3 mm	System 3	
Volumenverlust	≤ 10 %	System 3	
Zugverhalten, d. h. Dehnverhalten nach Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	Bestanden	System 3	EN 15651-1: 2012
Zugverhalten für nicht tragende Fugendichtstoffe mit niedrigem Modul	≤ 0.9 MPa	System 3	
Zugverhalten für nicht tragende Fassadendichtstoffe mit niedrigem Modul in kalten Klimazonen (-30 °C)	NF	System 3	_
Dauerhaftigkeit	Bestanden	System 3	

8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Martin Keller Geschäftsführer Zürich am 28.09.2020 Benjamin Nef Produktingenieur Zürich am 28.09.2020



VERWANDTE LEISTUNGSERKLÄRUNG

Product-Name	Harmonisierte technische Spezifikation	DoP Nr.
Sikasil® C Premium	EN 15651-3:2012	22268585
Sikasil® C Premium	EN 15651-4:2012	21119084

Sikasil® C Premium 57595545 2020.09, Revision 2.0

Leistungserklärung

2020.09, Rev 1116



ϵ

14

Cika Caburaiz	۸.	Zürich	Cohuraia
Sika Schweiz	AG.	Zuricii.	SCHWEIZ

DoP Nr. 57595545

EN 15651-1:2012

Notifizierte Stelle: 0757

Fugendichtstoffe für nicht tragende Anwendungen in Gebäuden und Fussgängerwegen - Fugendichtstoffe für Fassadenelemente - F EXT-INT 25 LM, F EXT-INT CC 20 LM

Brandverhalten	Klasse E
Freisetzung von umwelt- und gesundheits- gefährdenden Chemikalien	NPD
Wasserdichtheit und Luftdichtheit	
Standvermögen	≤ 3 mm
Volumenverlust	≤ 10 %
Zugverhalten, d. h. Dehnverhalten nach Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	Bestanden
Zugverhalten für nicht tragende Fugendichtstoffe mit niedrigem Modul	≤ 0.9 MPa
Zugverhalten für nicht tragende Fassadendichtstoffe mit niedrigem Modul in kalten Klimazonen (-30 °C)	NF
Dauerhaftigkeit	Bestanden

http://dop.sika.com

ÖKOLOGISCHE, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)

Für detaillierte Angaben zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter www.sika.ch welches physikalische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten enthält.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktedatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Leistungserklärung

Sikasil® C Premium 57595545 2020.09, Revision 2.0 1116



Sika Schweiz AG Tüffenwies 16 8048 Zürich Schweiz www.sika.ch

Leistungserklärung

Sikasil® C Premium 57595545 2020.09, Revision 2.0 1116

