BAUWERKSSCHUTZ UND -SANIERUNG

MAUERWERKSSANIERUNG

	SikaMur® BB-11	**SikaMur® Seco-21**	**SikaMur® Seal-201**	**SikaMur® Injection-1**
Typ	PCC	CC	CC	Silikon-Mikro-Emulsion
Körnung	0 bis 4 mm	0 bis 1,25 mm	0 bis 1,25 mm	
Art	Haftspritzputz WTA	Sanierputz WTA	Sperrputz	horizontale Feuchtig-keitssperre
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C	+5 °C bis +30 °C	+5 °C bis +30 °C	+5 °C bis +30 °C
Konsistenz	flüssig bis pastös	plastisch	plastisch	flüssig
Verarbeitung	Nassspritztechnik/Kelle	Nasspritztechnik/ Traufel	Nassspritztechnik/ Traufel	1-K-Injektionspumpe
Verbrauch	halbdeckend: 4 kg/m^2 vollflächig: 8 kg/m^2	ca. 10 kg/m^2 und cm	ca. 18 kg/m^2 und cm	abhängig von Mauer-dicke
Mischverhältnis	ca. 5,0 Liter Wasser/Sack	ca. 7,5 Liter Wasser/Sack	ca. 4,5 Liter Wasser/Sack	SikaMur Injection-1 zu Wasser 1 : 14

SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich

Tel: +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

BUILDING TRUST