

## SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

## SikaScreed® CTF-950 PP

Componente in polvere ad alte prestazioni per la produzione di SikaScreed® CTF-900 Compound

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto prefabbricato ad alte prestazioni, fibrorinforzato, in polvere, per la produzione di SikaScreed® CTF-900 Compound. Destinato all'uso unicamente in combinazione con componenti testati e concordati contrattualmente.

SikaScreed® CTF-950 PP è un prodotto secco premiscelato costituito da diversi componenti attivi. Può essere utilizzato unicamente da partner contrattuali certificati (produttori per conto terzi).

## IMPIEGO

SikaScreed® CTF-950 PP viene miscelato con gli altri componenti conformemente alle linee guida specifiche per l'impianto di produzione e trasportato in stabilimento come SikaScreed® CTF-900 Compound (prodotto sfuso in silo).

SikaScreed® CTF-900 Compound è un componente del sistema per la produzione di massetti cementizi colati SikaScreed® CTF.

## VANTAGGI

- Consente la produzione di SikaScreed® CTF-900 Compound di facile messa in opera
- Fibrorinforzato

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Glicoli diluiti	
Imballaggi	BigBag:	500 kg
Conservazione	18 mesi dalla data di produzione	
Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzino tra +5 °C e +40 °C. Conservare all'asciutto. Proteggere dai raggi solari diretti, dalla pioggia, dal gelo e dall'umidità. Immagazzinare i BigBag senza accatastarli per non compromettere la fluidità del prodotto.	
Aspetto / Colore	Bianco	
Peso specifico apparente	~ 950 kg/m <sup>3</sup>	(+20 °C)
Solubilità	Non solubile	
Punto di infiammabilità	Non applicabile	
Tenore totale di ioni cloruro	< 0.1 %	
Equivalente Na <sub>2</sub> O	< 1 %	

## INFORMAZIONI TECNICHE

### Consulenza specifica

Può essere utilizzato unicamente da partner contrattuali certificati (produttori per conto terzi).

Impiego e dosaggio unicamente in combinazione con componenti testati e concordati conformemente alle linee guida specifiche per l'impianto di produzione.

## INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

### Aggiunta

Miscelare tutti i componenti in modo completo e omogeneo.

## VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

## ALTRE OSSERVAZIONI

SikaScreed® CTF-950 PP è un componente di SikaScreed® CTF-900 Compound. La ricetta è definita nel contratto di vendita con l'impianto di produzione.

SikaScreed® CTF-950 PP può essere combinato unicamente con i prodotti precisati nelle linee guida specifiche per l'impianto di produzione.

Per la fornitura e la certificazione del produttore per conto terzi sono necessarie prove preliminari e verifiche dell'idoneità.

## ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

## ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

SikaScreed® CTF-950 PP può essere lavorato solo in conformità alla ricetta specifica per l'impianto di produzione in combinazione con i componenti approvati specificati.

## DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

## NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

### Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch

### Sika Svizzera SA

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zurigo  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch



### Scheda dati del prodotto

SikaScreed® CTF-950 PP  
Aprile 2023, Versione 02.01  
02130402100000053

SikaScreedCTF-950PP-it-CH-(04-2023)-2-1.pdf