

# PRODUKTDATENBLATT

## SikaProof® Tape A+

Zubehör zu SikaProof® A+

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Selbstklebendes Innentape auf Basis von Acrylaten für das SikaProof® A+ System.  
Breite: 150 mm

### ANWENDUNG

SikaProof® Tape A+ soll nur von erfahrenen Fachleuten verwendet werden.

Zur Verklebung der Stösse und für Detaillösungen beim SikaProof® A+ System.

### VORTEILE

- Hohe Haftkraft auf dem SikaProof® A+ System
- Gut geeignet auch bei kühler und nasser Witterung
- Ausgestattet mit Hybridverbundschicht
- Für Stösse und Detaillösungen

### PRÜFZEUGNISSE

WISSBAU, Essen (DE): Funktionsprüfungen für Stossfugen - Prüfbericht Nr. 2018-275 vom 16.01.2019

### PRODUKTINFORMATIONEN

|                         |   |                                      |
|-------------------------|---|--------------------------------------|
| <b>Lieferform</b>       | <b>Rollenmass</b>   |                                      |
|                         | Rollenbreite:   | ~ 150 mm                             |
|                         | Rollenlänge:  | ~ 25 m                               |
|                         | Kartonbox:  | 2 Rollen                             |
| <b>Aussehen/Farbton</b> | <b>Oberfläche:</b>  | Hybridverbundschicht                 |
|                         | <b>Rückseite:</b>   | Selbstklebestreifen (acrylatbasiert) |
|                         | <b>Farbe:</b>   | Gelb                                 |
| <b>Haltbarkeit</b>      | Im ungeöffneten Originalgebinde: 18 Monate ab Produktionsdatum  |                                      |
| <b>Lagerbedingungen</b> | Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C. Trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen, Schnee, Eis, Feuchtigkeit etc. schützen. |                                      |
| <b>Effektive Dicke</b>  | Gesamtdicke ( $d_{eff}$ ):  | ~ 1.80 mm                            |

### SYSTEMINFORMATIONEN

**Systemaufbau** SikaProof® Tape A+ ist ein Systembestandteil des SikaProof® A+ Systems.

### ANWENDUNGSINFORMATIONEN

**Lufttemperatur** Min. +5 °C, max. +45 °C

## VERARBEITUNGSANWEISUNG

### VERARBEITUNGSMETHODE/-GERÄTE

Bitte Planungs- und Verarbeitungsrichtlinie konsultieren.

### MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

### LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

## ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

### VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Gegenstand nach Art. 2 Abs. 2 Bst. e der Chemikalienverordnung (ChemV SR 813.11). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 19 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang 3 der ChemV bzw. auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

#### Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch



#### Produktdatenblatt

SikaProof® Tape A+  
Mai 2020, Version 02.01  
02072030800000007

SikaProofTapeA+-de-CH-(05-2020)-2-1.pdf