

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Sika® Fibre de verre Premium

Voile en fibres de verre pour le renforcement

DESCRIPTION DU PRODUIT

Voile en fibres de verre pour le renforcement de membranes FLK.

EMPLOI

- Renforcement de membranes (balcons, terrasses, toits, etc.)
- Convient pour les nouvelles constructions et pour les assainissements

AVANTAGES

- Utilisation simple et rapide
- Utilisation simple aussi pour les structures de détails difficiles et complexes
- Garantit la bonne épaisseur du revêtement FLK

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Base chimique	Voile en fibres de verre avec fibres non orientées	
Conditionnement	Largeur du rouleau:	0.15 m, 0.20 m, 0.25 m, 1.00 m
	Longueur du rouleau:	50 m
Conservation	Conservation illimitée en cas de stockage correct.	
Conditions de stockage	Température de stockage entre +5 °C et +35 °C. Entreposer au sec.	
Aspect/Couleurs	Blanc	
Densité des fibres sèches	225 g/m ²	

INFORMATIONS DE SYSTÈME

Construction du système	Pour des informations détaillées, veuillez consulter la fiche technique du produit Sikalastic®-625 N.
-------------------------	---

VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

AUTRES DOCUMENTS

Directives de mise en œuvre Sikalastic®-625 N

AUTRES REMARQUES

Les restrictions dépendent du Sikalastic®-625 N utilisé. Veuillez consulter la fiche technique du produit correspondante.

ÉCOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 - REACH

Ce produit est un objet au sens de l'art. 2 al. 2 lett. e de l'ordonnance sur les produits chimiques (OChim RS 813.11). Il ne contient pas de substances qui sont susceptibles d'être libérées dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. Une fiche de données de sécurité conforme à l'article 19 du même règlement n'est pas nécessaire pour la mise sur le marché, le transport ou l'utilisation de ce produit. Pour une utilisation en toute sécurité, suivez les instructions de la fiche technique du produit. Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de SVHC (substances extrêmement préoccupantes) comme indiqué à l'annexe 3 de la directive ChemO ou sur la liste candidate publiée par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à une concentration supérieure à 0.1 % (w/w).

INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les spécifications sont indiquées sur la fiche technique du produit Sikalastic®-625 N.

APPLICATION

Application de la 1ère couche de Sikalastic®-625 N en fonction des valeurs de consommation indiquées dans la fiche technique du produit.

Dérouler Sika® Fibre de verre Premium sans plis et sans bulles avec un recouvrement minimum de 5 cm.

Après le temps d'attente correspondant, poursuivre avec l'application des couches subséquentes selon les directives mentionnées dans la fiche technique du produit actuelle.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Suisse SA

Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Fiche technique du produit
Sika® Fibre de verre Premium
Juillet 2022, Version 01.01
020915952000000085

SikaFibredeverrePremium-fr-CH-(07-2022)-1-1.pdf

