Roofing

Sarnavert Extensivsubstrat

Das Sarnavert Extensivsubstrat wird sowohl für den Sarnavert Zweischicht- wie den Einschichtaufbau eingesetzt.

- zusammen mit der Sarnavert Drainschutzbahn im Sarnavert Zweischichtaufbau bei Dächern mit keinem Gefälle oder stehendem Wasser
- zusammen mit dem Sarnavert Aquadrain 550 g/m² im Sarnavert Einschichtaufbau bei Dächern mit 1.5% und mehr Gefälle

Produktbeschreibung

Zusammensetzung	Volumen-%
Lava 2-12 Bims 2-8 Kompost	65% 23% 12%
Schüttgewicht +/- 20 kg/m³ - trocken - wassergesätigt	ca. 980 kg/m ³ ca. 1'400 kg/m ³
pH-Wert	neutral
Aufbauhöhe verdichtet mindestens	8 cm
Schutz- und Drainagelagen	- Sarnavert Drainschutzbahn - Sarnavert Aquadrain





Sul

Rechtliche Hinweise

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und Erfolg versprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktedatenblatt, das bei uns angefordert werden







 Sika Schweiz AG

 Roofing
 Phone + 41 58 436 79 66

 Industriestrasse
 Fax + 41 58 436 78 17

 6060 Sarnen
 www.sarnafil.ch

