

PAVIMENTI E PARETI

RIVESTIMENTI INDUSTRIALI

	Sikafloor-264 N	Sikafloor-2640	Sikafloor-381
Base	EP	EP	EP
Impiego	Resina universale	Resina rapida per lettiera e sigillatura	Rivestimento rigido ad alta resistenza chimica e meccanica
Tempo di passivazione a 20 °C	Ca. 25 min.	Ca. 20 min.	Ca. 30 Min.
Temp. di messa in opera	+10 °C a +30 °C	+5 °C a +30 °C	+10 °C a +30 °C
Umidità dell'aria	Max. 80% u.r.	Max. 80% u.r.	Max. 80% r. F.
Spessore dello strato	A seconda della struttura	3-4 mm	Ca. 2,0 mm
Messa in opera	A mano	A mano	A mano
Rendimento per m ²	●●●	●●●	●●●

	Sikafloor-390 N	Sikafloor-721	Sikafloor-3240
Base	EP	EP privo di solventi	PUR privo di solventi
Impiego	Rivestimento resistente agli agenti chimici, più flessibile	Eco-Minerogia	Pavimento cosperso, pavimento autolivellante, pavimentazione industriale dura elastica
Tempo di passivazione a 20 °C	Ca. 30 min.	Ca. 25 min.	Ca. 30 min.
Temp. di messa in opera	+10 °C a +30 °C	+15 °C a +30 °C	+10 °C a +30 °C
Umidità dell'aria	Max. 80% u.r.	Max. 70% u.r.	Max. 75% u.r.
Spessore dello strato	Ca. 2,0 mm	A seconda della struttura	A seconda della struttura
Messa in opera	A mano	A mano	A mano
Rendimento per m ²	●●●	●●●	●●●

	Sikafloor-20 PurCem	Sikafloor-21 PurCem	Sikafloor-31 PurCem
Base	Cemento PUR privo di solventi	Cemento PUR privo di solventi	PUR-Ciment sans solvant
Emploi	Rivestimenti resistenti agli shock termici	Rivestimento resistente alle sollecitazioni termiche, opaca	Sigillatura per rivestimenti cosparsi, opaca
Vie en pot à 20 °C	Ca. 18-22 min.	Ca. 18-22 min.	Ca. 22-25 Min.
Temp. de mise en œuvre	+10 °C a +25 °C (ott. +15 °C a +21 °C)	+10 °C a +25 °C (ott. +15 °C a +21 °C)	+10 °C a +25 °C (opt. +15 °C a +21 °C)
Humidité de l'air	Max. 85% u.r.	Max. 85% u.r.	Max. 85% r. F.
Épaisseur de couche	6-9 mm	3-6 mm	0,7 mm
Application	A mano	A mano	A mano
Performance par m ²	●●	●●	●●

	Sikafloor-210 PurCem	Sikafloor-310 PurCem
Base	PUR-Ciment sans solvant	PUR-Ciment sans solvant
Emploi	Rivestimento con resistenza termica, lucido	Sigillatura per rivestimenti cosparsi, lucida
Vie en pot à 20 °C	Ca. 22-25 Min.	Ca. 22-25 Min.
Temp. de mise en œuvre	+10 °C a +25 °C (opt. +15 °C a +21 °C)	+10 °C a +25 °C (opt. +15 °C a +21 °C)
Humidité de l'air	Max. 80% r. F.	Max. 80% r. F.
Épaisseur de couche	3-6 mm	0,7 mm
Application	A mano	A mano
Performance par m ²	●●	●●