



Sikalastic®

SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ AVEC RÉSINE LIQUIDE

Sikalastic®-625 N | Sikalastic® Rapid-722 Detail | Sikalastic® Primer CH

PMMA haute performance et résines liquides polyuréthane, ainsi que primaire tout-en-un pour des raccords sans joint sur toitures, terrasses et structures de plain-pied.

BUILDING TRUST



RÉSINE LIQUIDE POLYURÉTHANE HAUTE PERFORMANCE

Sikalastic®-625 N Le premier revêtement polyuréthane liquide de Sika avec la technologie innovante i-Cure® offre une excellente adhérence sur tous types de supports tels que FPO, PVC, bitume et autres matériaux de construction. Il permet des solutions de raccord rapides, simples et certifiées, avec une grande capacité de pontage des fissures, pour tous les supports en toiture.

Le système Sikalastic® se compose de Sikalastic®-625 N et de primaires d'adhérence adaptés au support ainsi que de primaires pour des raccords et des finitions sûrs. Il s'agit de la nouvelle génération de systèmes Sikalastic® LAM avec une teneur en COV réduite et utilisant du durcisseur i-Cure® breveté par Sika pour une réduction des odeurs pendant et après le processus de durcissement.

Pour renforcer le système Sikalastic®, les voiles en fibres de verre Sika® Glasfaservlies Premium et Sikalastic® Rapid Vlies-110 peuvent être intégrés comme armature dans le Sikalastic®-625 N.



CONTENANT

Caractéristiques de palette:
Contenant 18.9 kg / 15 l:
33 unités
Contenant 6.3 kg / 5 l:
72 unités

AUTRES DONNÉES

Densité: ~1.25 kg/l

COULEUR

15 l Contenant: Gris clair (~RAL 7035), gris ardoise (~RAL 7015)
5 l Contenant: Gris clair (~RAL 7035), gris ardoise (~RAL 7015)
Des échantillons sur site sont indispensables pour valider avec précision la teinte finale.

APPLICATIONS

- Raccordements et finitions pour les systèmes d'étanchéité TPO ou PVC, bandes de bitume, béton et supports métalliques
- Utilisation sur grandes surfaces, notamment pour les toitures métalliques ou les terrasses non isolées
- Solution d'étanchéité pour les détails complexes du bâtiment

AVANTAGES

- Apprêt tout-en-un pour toutes les surfaces
- Qualité Sika brevetée (technologie i-cure)
- Monocomposant, prêt à l'emploi
- Idéal pour les formes complexes et les détails
- Étanchéité sans joint
- Peut être combiné avec de la fibre de verre et du feutre
- Excellente adhérence sur différents supports
- Adhérence particulièrement bonne sur les membranes d'étanchéité en plastique
- Application rapide au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation
- Haute capacité à ponter les fissures et grande élasticité
- Perméable à la vapeur d'eau
- Bonne résistance aux UV et stabilité des couleurs
- Résistance rapide à la pluie
- Application à des températures supérieures à +2 °C
- Convient également pour les surfaces
- Peut être teinté avec une couche de finition PU (par ex. SikaCor® EG-5)

DIRECTIVE DE MISE EN ŒUVRE



ÉTANCHÉITÉ EN PLASTIQUE LIQUIDE PMMA

Sikalastic® Rapid-722 Detail L'étanchéité liquide à base de résine réactive en polyméthacrylate de méthyle, à durcissement rapide et application manuelle, est la solution idéale pour les applications en surface sur les toitures, telles que les toits métalliques ou les terrasses non isolées. Elle offre une excellente capacité de pontage des fissures, quel que soit le support.

Avec Sikalastic® Rapid 722 Detail, Sika propose un liquide d'étanchéité haut de gamme, bicomposant, qui forme après durcissement une membrane continue, durable et résistante aux intempéries. Associé au voile de renfort Sika® Glasfaservlies Premium / Sikalastic® Rapid Fleece-110, ainsi qu'aux nettoyeurs, activateurs et primaires Sikalastic® Primer CH adaptés au support, il permet de réaliser des raccords et finitions sûrs et fiables.

Le système Sikalastic®-Rapid 722 à base de PMMA robuste peut être mis en œuvre très rapidement jusqu'à une température ambiante de -5 °C. Il résiste à la pluie après environ 30 minutes (à une température du support d'environ +20 °C) et peut être retravaillé après 60 minutes; l'application d'autres couches peut ensuite être effectuée. La surface peut être colorée avec des laques de finition dans les teintes RAL ou NCS.

La résine réactive polyméthacrylate est très élastique et comble les fissures jusqu'à 2 mm; elle conserve sa flexibilité même à basse température. Grâce à ces propriétés, le produit est également idéal pour l'étanchéification des pénétrations, des écoulements, des lucarnes et des géométries complexes.



CONTENANT

Bidon métallique de 10 kg

AUTRES DONNÉES

Densité: ~1.21 kg/l
Consommation épaisseur de couche sèche:
2.1 mm / 2.5 kg/m²

COULEUR

Gris clair (~RAL 7035)
Gris ardoise (~RAL 7015)

DIRECTIVE DE MISE EN ŒUVRE



APPLICATIONS

- Raccordements et finitions pour les systèmes d'étanchéité TPO ou PVC, bandes de bitume, béton et supports métalliques
- Utilisation sur grandes surfaces, notamment pour les toitures métalliques ou les terrasses non isolées
- Solution d'étanchéité pour les détails complexes du bâtiment
- Raccords pour les constructions de plain-pied et dans les zones en contact avec la terre
- Sikalastic® Rapid-722 Detail doit être utilisé uniquement par des professionnels expérimentés

AVANTAGES

- Apprêt tout-en-un pour toutes les surfaces
- Application sans joint
- Peut être combiné avec de la fibre de verre et du feutre non tissé
- Excellente adhérence sur différents supports
- Adhérence particulièrement bonne sur les membranes d'étanchéité en plastique
- Durcissement rapide, même à basse température (jusqu'à -5 °C)
- Très élastique et pontant les fissures jusqu'à 2 mm, conserve sa flexibilité même à basse température
- Couche d'apprêt et de finition appliquée à froid, sans chaleur ni flamme
- Sans solvants
- Résistante aux UV, à l'hydrolyse et aux alcalis
- Applicable manuellement
- Empêche l'infiltration
- Perméable à la vapeur d'eau
- Résistance rapide à la pluie
- Convient également pour les surfaces
- Peut être teinté avec une couche de finition PU (par ex. SikaCor® EG-5)

PRIMER POLYURÉTHANE TOUT-EN-UN

Sikalastic® Primer CH Avec le nouveau primaire tout-en-un, pratiquement toutes les surfaces peuvent être préparées. Ce primaire d'adhérence assure une liaison optimale entre le système d'étanchéité liquide Sikalastic® – avec Sikalastic®-625 N ou Sikalastic® Rapid-722 Detail – et une grande variété de supports.

Sikalastic® Primer CH est un liquide à faible viscosité contenant des solvants qui sèche au contact de l'humidité de l'air. Ce Primer assure une excellente adhérence pour les détails entre Sikalastic®-Rapid 722 Detail ou Sikalastic®-625 N et une grande variété de supports (bois, béton, métal, plastique) ainsi que sur les membranes d'étanchéité synthétiques. Combiné aux nettoyants, activateurs adaptés au support et au système d'étanchéité liquide Sikalastic®, il permet de réaliser des raccords et finitions fiables et durables.

CONTENANT

Boîte: 500 ou 1000 ml



APPLICATIONS

- Primer adhésif pour la liaison entre le système de résine liquide Sikalastic® et différents supports
- Pour les applications détaillées et surfaçantes dans les systèmes de toiture
- Seuls des spécialistes peuvent utiliser ce produit

AVANTAGES

- Primer tout-en-un pour PU et PMMA
- Monocomposant, prêt à l'emploi
- Durcissement rapide
- Simple d'utilisation
- Adapté à de nombreux supports

DIRECTIVE DE MISE EN ŒUVRE



TABLEAUX DE PRETRAITEMENT

Sikalastic®-625 N

SUPPORTS MINERAUX	Ponçage	Nettoyage/ activation	Couche de fond
Béton	-	Enlever la poussière	-
Enduit ciment	-	Enlever la poussière	Sikalastic® Primer CH ou Sika® Primer-3 N
Brique de parement			
Clinker absorbant			
Pierre de granit			
Purenit	-	Sika® Aktivator-205	-
Clinker émaillé			
Carrelage en céramique émaillée			
Grès cérame émaillé	Utiliser Sikalastic® Rapid-722 Detail	Utiliser Sikalastic® Rapid-722 Detail	Utiliser Sikalastic® Rapid-722 Detail
Verre			
Couches de bitume ardoisées (PBD)			
Couches de bitume talquées			
Couches de bitume film PP/PE	Retirer complètement le film	-	-

Sikalastic® Rapid-722 Detail

Ponçage	Nettoyage/ activation	Couche de fond
-	Enlever la poussière	Sikalastic® Primer CH
-	Enlever la poussière	Sikalastic® Primer CH
Utiliser Sika-lastic®-625 N	Utiliser Sika-lastic®-625 N	Utiliser Sika-lastic®-625 N
-	Sika® Cleaner P, Sarnafil® T Clean, ou Sika® Colma Nettoyant	Sikalastic® Rapid Glas Primer
À l'aide d'une brosse métallique	-	-
Retirer complètement le film	-	-

BOIS

Bois raboté ou poncé	-	Enlever la poussière	Sikalastic® Primer CH ou Sika® Primer-3 N	-	Enlever la poussière	Sikalastic® Primer CH
----------------------	---	----------------------	--	---	----------------------	------------------------------

METEAUX NON FERREUX

Aluminium brut	Scotch	Sika® Cleaner P, Sarnafil® T Clean, ou Sika® Colma Nettoyant	Sikalastic® Primer CH ou Sika® Primer-215	Scotch	Sika® Cleaner P, Sarnafil® T Clean, ou Sika® Colma Nettoyant	Sikalastic® Primer CH
Aluminium chromé	-	Sika® Aktivator-205	-			
Aluminium anodisé	-	Sika® Aktivator-205	-			
Laiton chromé	Scotch	Sika® Cleaner P, Sarnafil® T Clean, ou Sika® Colma Nettoyant	Sikalastic® Primer CH ou Sika® Primer-215			
Métaux non ferreux, cuivre	Scotch	Sika® Cleaner P, Sarnafil® T Clean, ou Sika® Colma Nettoyant	Sikalastic® Primer CH ou Sika® Primer-215			

METEAUX FERREUX

Acier inoxydable WN 1.4301	Scotch	Sika® Aktivator-205	-	Scotch	Sika® Cleaner P, Sarnafil® T Clean, ou Sika® Colma Nettoyant	Sikalastic® Primer CH
Acier galvanisé à chaud						
Acier galvanisé (Uginox & Ugipol)						
Acier noir	Scotch	-	Sikalastic® Primer CH ou Sikalastic® Rapid Primer Metal Spray			

MATIERES PLASTIQUES

Polyamid 6	Scotch	Sika® Cleaner P, Sarnafil® T Clean, ou Sika® Colma Nettoyant	Sikalastic® Primer CH ou Sikalastic® Primer FPO	Utiliser Sika-lastic®-625 N	Utiliser Sika-lastic®-625 N	Utiliser Sika-lastic®-625 N
Polypropylène	Scotch	Sika® Cleaner P, Sarnafil® T Clean, ou Sika® Colma Nettoyant	Sikalastic® Primer CH ou Sikalastic® Primer FPO	Scotch	Sika® Cleaner P, Sarnafil® T Clean, ou Sika® Colma Nettoyant	Sikalastic® Primer CH
TPO, Sarnafil® T, SikaRoof® AT			Sikalastic® Primer CH ou Sikalastic® Primer-215			-
PVC dur non transparent			Sikalastic® Primer CH ou Sikalastic® Primer PVC			Sikalastic® Primer CH
PRV, UP de base, EP			Sikalastic® Primer CH ou Sikalastic® Primer PVC			Sikalastic® Primer CH
Sarnafil® PVC	Flammé	-	-	Scotch	Sika® Cleaner P, Sarnafil® T Clean, ou Sika® Colma Nettoyant	Sikalastic® Primer CH
SikaProof® A						

VERNIS ET REVETEMENTS

Systèmes de vernis aqueux	-	Nettoyant pour vitres	-	-	Sika® Cleaner P, Sarnafil® T Clean, ou Sika® Colma Nettoyant	Sikalastic® Primer CH
Vernis au four et peintures humides		Sika® Aktivator-205				

*Vérifier la compatibilité du produit à un endroit peu visible.

DES FONDATIONS JUSQU'AU TOIT



PRODUCTION DE BÉTON ET DE MORTIER | ÉTANCHÉITÉ D'OUVRAGES | PROTECTION, RÉNOVATION ET ASSAINISSEMENT D'OUVRAGES | COLLAGE ET JOINTOYAGE DANS LE BÂTIMENT | SOL ET PAROI | PROTECTION IGNIFUGE DU BÉTON | ENVELOPPE DU BÂTIMENT | CONSTRUCTION DE TUNNELS | SYSTÈMES DE TOITURES | INDUSTRIE

SIKA DEPUIS 1910

Sika AG est une entreprise active au niveau mondial, spécialisée dans l'industrie des produits chimiques. Sika est leader dans les domaines d'étanchéité, de collage, d'insonorisation, de renforcement et de protection de structures portantes dans le bâtiment et l'industrie.

Avant toute utilisation et mise en œuvre, veuillez toujours consulter la fiche de données techniques actuelles des produits utilisés. Nos conditions générales de vente actuelles sont applicables.



SIKA SCHWEIZ AG

Tüffenwies 16

CH-8048 Zürich

+41 58 436 40 40

www.sika.ch | www.sikadach.ch

BUILDING TRUST

