

PRODUKTDATENBLATT

SikaRoof® MTP Detailband

Detailband für Anschlüsse beim Unterdachsystem SikaRoof® Membrane MTP-380

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das SikaRoof® MTP Detailband ermöglicht die Ausführung von handgefertigten An- und Abschlüssen sowie Durchdringungen.

ANWENDUNG

Das SikaRoof® MTP Detailband kann mit den üblichen Handschweissgeräten verarbeitet werden.

Damit können verschiedene Details erstellt werden:

- Kamineinfassungen
- Dunststohreinfassungen
- Anschlüsse an Dachflächenfenster

VORTEILE

- Heissluft verschweisbar (homogen)
- speziell geeignet für Unterdächer mit ausserordentlicher Beanspruchung
- einfache Verarbeitung



PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Thermoplastische Polyurethane (TPU)	
Lieferform	Verpackungseinheit:	siehe aktuelle Preisliste
	Rollenlänge:	25,00 m
	Rollenbreite:	0,25 m / 0,50 m
Aussehen/Farbton	Oberfläche:	glatt
	Farbe:	grau
Haltbarkeit	5 Jahre ab Produktion	
Lagerbedingungen	In Originalverpackung, bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C. Rollen müssen geschützt vor Sonneneinstrahlung und Nässe, gelagert werden. Paletten dürfen nicht übereinander gestapelt werden.	
Dicke	0,90 mm	

SYSTEMINFORMATIONEN

Systemaufbau

Zubehörprodukte

- SikaRoof® Membrane MTP-380
- SikaRoof® Tape Weld
- SikaRoof® Tape P

ANWENDUNGSGSINFORMATIONEN

Lufttemperatur

Heissluftverschweissung:

von -10 °C bis +60 °C

Verklebungen:

von +5 °C bis +40 °C

Untergrundtemperatur

von -10 °C bis +80 °C

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

WEITERE HINWEISE

Der Einsatz von SikaRoof® MTP Detailband ist auf geographische Regionen mit einer minimalen monatlichen Durchschnittstemperatur von -30 °C begrenzt. Die dauerhafte Umgebungstemperatur während der Nutzung ist auf +50 °C beschränkt.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Bei Arbeiten in geschlossenen Räumen ist für eine ausreichende Frischluftzufuhr zu sorgen.

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Gegenstand nach Art. 2 Abs. 2 Bst. e der Chemikalienverordnung (ChemV SR 813.11). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 19 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang 3 der ChemV bzw. auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

VERARBEITUNGSANWEISUNG

EQUIPMENT

Bitte beachten Sie die für die Verarbeitung gültigen Verlegeanweisungen, welche bei uns angefordert werden können.

Empfohlene Schweißgeräte:

- Leister Handschweißgeräte
- Halbautomat Leister Uni Drive 500
- Andere geeignete Schweißgeräte

Vor der Verschweissung sind die Einstell-Parameter durch eine Versuchsschweissung zu überprüfen.

APPLIKATION

Der Einbau der Abdichtung darf nur von durch die Sika geschulten Verarbeitern ausgeführt werden.

Verarbeitungsmethode

Die Verarbeitung erfolgt gemäss der aktuell gültigen Fassung des Verarbeitungsleitfaden für SikaRoof® Membrane MTP-380.

Heissluftverschweissung

Die Überlappungen werden mit Heissluftschweißgeräten verbunden. Die Schweißparameter sind mittels Versuchsschweissung zu prüfen.

Die Schweißnähte müssen auf ihre Qualität geprüft werden. Dafür eignet sich ein Schraubenzieher mit abgerundeten Kanten. Prüfnadeln oder ähnliches sind nicht geeignet und können die Abdichtung beschädigen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Produktdatenblatt

SikaRoof® MTP Detailband
April 2021, Version 01.01
020945201000000005

SikaRoofMTPDetailband-de-CH-(04-2021)-1-1.pdf