

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

SYNTEKO® HARDWAX OIL

Olio-cera privo di solventi

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Combinazione olio-cera high solid priva di solventi, a base di materie prime naturali, per pavimenti in legno.

IMPIEGO

SYNTEKO® HARDWAX OIL dovrebbe essere utilizzato soltanto da personale specializzato con la dovuta esperienza.

Olio-cera per pavimenti con proprietà antisdrucchiolo, resistente all'abrasione, ad essiccamento rapido, per pavimenti in legno in ambito residenziale ed oggetti in legno.

VANTAGGI

- Privo di solventi
- A base di materie prime naturali
- Ottima penetrazione
- Essiccamento rapido
- Non ingiallente
- Resistente all'abrasione
- Soddisfa i requisiti della classe R10 secondo la classificazione anticivolo DIN 51130
- Colorabile con SYNTEKO® TINTING PASTE

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Imballaggi	Latta:	1 l
	Set:	3 x 1 l
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 36 mesi dalla data di produzione	
Condizioni di stoccaggio	A temperature di magazzinaggio tra +10 °C e +30 °C. Conservare all'asciutto. Proteggere dai raggi solari diretti. Teme il gelo.	
Densità	~ 0.97 kg/l	
Contenuto solido in volume	~ 99.5 %	(ISO 3251)

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Consumo	Per applicazione:	~ 20 - 70 g/m ²
		~ 15 - 60 m ² /l
	Il consumo dipende dalla modalità d'applicazione e dal potere assorbente del legno.	
Temperatura del sottofondo	Min. +15 °C, mass. +25 °C	
Tempo di indurimento	Per applicazione:	~ 12 - 24 ore (+23 °C, 50 % um. rel.)
	Indurimento finale:	~ 10 giorni (+23 °C, 50 % um. rel.)

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

NATURA DEL SOTTOFONDO / PRETRATTAMENTO

Dopo la levigatura fine, aspirare accuratamente la superficie del parquet.

Utilizzando SYNTEKO® HARDWAX OIL colorato, prima dell'applicazione si raccomanda di inumidire la superficie con un nebulizzatore o un panno umido che non lascia pelucchi, così da assicurare un assorbimento uniforme dei pigmenti.

Avere cura di lavorare con regolarità per evitare effetti «chiaro-scuro».

APPLICAZIONE

Agitare bene l'imballaggio prima dell'uso.

Stendere sul pavimento uno strato regolare di prodotto, a saturazione, servendosi di una spatola in acciaio inossidabile. Nel caso di legno fortemente assorbente, ripetere l'applicazione fresco su fresco. Avere cura di ottenere una saturazione uniforme del legno.

Lucidare con una levigatrice monodisco e un pad di lucidatura bianco o con un panno che non lascia pelucchi, fino ad ottenere una superficie satinata. Avere cura di lavorare con regolarità per evitare effetti «ecceso-difetto».

Dopo un tempo d'attesa di ca. 60 minuti lucidare nuovamente la superficie per rimuovere eventuali eccedenze o l'olio trasudato. Non lasciare essiccare il materiale in eccesso!

Dopo l'essiccamento è possibile applicare nuovamente SYNTEKO® HARDWAX OIL.

Impiego come olio-cera colorato per pavimenti

Aggiungere SYNTEKO® TINTING PASTE a SYNTEKO® HARDWAX OIL e scuotere energicamente la latta.

Si raccomanda di utilizzare la quantità desiderata di prodotto soltanto da imballaggi completi, per evitare differenze di colorazione.

Nel caso di impiego di SYNTEKO® HARDWAX OIL colorato, si raccomanda di utilizzare pad marroni o rossi al fine di far penetrare bene i pigmenti nei pori aperti e di rimuovere le fibre sollevatesi a seguito dell'inumidimento. Lucidare quindi con un pad bianco o un panno che non lascia pelucchi, fino ad ottenere una superficie satinata. Nel caso di legno fortemente assorbente, ripetere l'applicazione fresco su fresco. Avere cura di ottenere una saturazione uniforme del legno.

SYNTEKO® HARDWAX OIL colorato ha le stesse caratteristiche del prodotto incolore.

SYNTEKO® TINTING PASTE è disponibile in 7 colorazioni (consultare la rispettiva scheda dati del prodotto):

- Ebony
- Olive
- Steel blue
- White wood
- Mahogany
- Rosewood
- Teak

Dopo l'essiccamento è possibile applicare nuovamente SYNTEKO® HARDWAX OIL.

Avvertenza: Prima della messa in opera spegnere il riscaldamento a pavimento ed evitare l'applicazione sotto i raggi solari diretti e con correnti d'aria. Le superfici calde accelerano l'essiccamento, il che può causare la formazione di macchie e striature.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi con un detergente universale immediatamente dopo l'uso. Il materiale indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

MANUTENZIONE

PULIZIA

La manutenzione delle superfici trattate con un olio SYNTEKO® è molto semplice. Di regola è sufficiente aspirare la polvere. Una volta essiccata la superficie, effettuare un primo trattamento con SYNTEKO® RECOVER. Per la cura e la manutenzione utilizzare una soluzione detergente con SYNTEKO® SOAP.

Rimuovere immediatamente le tracce di scarpe, inchiostro, rossetto ecc. con una soluzione detergente di SYNTEKO® REMOVER.

L'utilizzo di spazzole, raschietti o altri detergenti può danneggiare la superficie.

Per tutti i prodotti di pulizia e manutenzione SYNTEKO® si raccomanda di consultare la relativa scheda dati sulle caratteristiche del prodotto.

ALTRE OSSERVAZIONI

SYNTEKO® HARDWAX OIL in combinazione con polvere di smerigliatura, panni e simili può infiammarsi spontaneamente!

Dopo l'impiego immergere in acqua fredda i pad, i panni, gli strofinacci ecc. di lavoro e conservarli in un recipiente richiudibile o smaltirli a prova di fuoco.

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa Scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Per informazioni e consigli per una corretta e sicura manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei prodotti chimici, gli utenti devono fare riferimento alla più recente versione della Scheda di Sicurezza, contenente dati fisici, ecologici, tossicologici e di altro tipo relativi alla sicurezza

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Svizzera SA

Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto
SYNTEKO® HARDWAX OIL
Aprile 2018, Versione 01.01
020812030110000016

SYNTEKOHARDWAXOIL-it-CHSYNTEKO-(04-2018)-1-1.pdf

SYNTEKO®

A SIKA COMPANY