

SikaCeram[®]-260 StarFlex

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 81289495

1	EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYP(S):	81289495
2	VERWENDUNGSZWECK(E):	EN 12004:2007+A1:2012 Klebstoff für Fliesen und Platten in Form von zementhaltigem Mörtel vorgesehen für die Verwendung im Innen- und Aussenbereich - Klasse C2 TE S1
3	HERSTELLER:	Sika Schweiz AG Tüffenwies 16 8048 Zürich
4	BEVOLLMÄCHTIGTER:	
5	SYSTEME ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:	System 3
6a	HARMONISIERTE NORM:	EN 12004:2007+A1:2012
	Notifizierte Stelle(n):	0799 1378 Brandverhalten

7 ERKLÄRTE LEISTUNGEN

Wesentliche Merkmale	Leistung	AVCP	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A2 _{fi} -s1 / A2-s1, d0	System 3	EN 12004: 2007+A1:2012
Frühhaftzugfestigkeit	NPD	System 3	
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 1.0 N/mm ²	System 3	
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 1.0 N/mm ²	System 3	
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	≥ 1.0 N/mm ²	System 3	
Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsellagerung	≥ 1.0 N/mm ²	System 3	
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	Siehe Sicherheitsdatenblatt	System 3	

8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Martin Keller
Geschäftsführer
Zürich am 19.07.2021



Mirabai Koch
Produktiongenieur
Zürich am 19.07.2021



.....
Ende der Informationen gemäss Anforderung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011



15

Sika Schweiz AG, Zürich, Schweiz

DoP Nr. 81289495

EN 12004:2007+A1:2012

Notifizierte Stelle: 0799, 1378 für Brandverhalten

Klebstoff für Fliesen und Platten in Form von zementhaltigem Mörtel
vorgesehen für die Verwendung im Innen- und Aussenbereich - Klasse C2 TE S1

Brandverhalten	Klasse A2 _{fi} -s1 / A2-s1, d0
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 1.0 N/mm ²
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 1.0 N/mm ²
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	≥ 1.0 N/mm ²
Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsellagerung	≥ 1.0 N/mm ²

<http://dop.sika.com>

ÖKOLOGISCHE, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)

Für detaillierte Angaben zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter www.sika.ch welches physikalische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten enthält.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Leistungserklärung

SikaCeram®-260 StarFlex

81289495

2021.07, Revision 3.0

1015

3/4

BUILDING TRUST



Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich
Schweiz
www.sika.ch

Leistungserklärung
SikaCeram®-260 StarFlex
81289495
2021.07, Revision 3.0
1015

4/4

BUILDING TRUST

